

DIGITUS® USB-C 4.Gen3 - USB-C bağlantı kablosu, 1m

DB-300443-010-S

EAN 4016032485865



USB4 Gen3 bağlantı kablosu, TypeC'den TypeC'ye, alüminyum gövde. PP örgü 8K@60Hz, 4K@60Hz, PD3.1, 40Gbits/s, 1m, bw

Alüminyum gövdeli Digitus® 3. nesil USB 4.0 kablosu, kablolar arasında çok yönlü bir üründür. Thunderbolt 3 protokolü sayesinde PCI Express, DisplayPort ve host-to-host aktarımları gerçekleştirilebilir. Bu kabloyu ses/video sinyalleri, veri ve güç aktarımı için kullanabilirsiniz. Veri aktarım hızı 40 Gbit/s'dir, bu da aktarım hızını USB 3.0'dan (5 Gbit/s) 8 kat, USB 3.1'den (10 Gbit/s) 4 kat ve USB 3.2'den (20 Gbit/s) 2 kat daha hızlı hale getirir. Bu, film ve müzik gibi büyük verileri saniyeler içinde aktarabileceğiniz anlamına gelir. Video sinyalleri 60 Hz yenileme hızında maks. 8K olarak iletilir. Buna ek olarak, 4K (3840 x 2160) @60Hz çözünürlük. (çift mod mümkündür) çözünürlüğü de desteklenir. USB Power Delivery Revision 3.1 sayesinde hızlı şarj işlevi garanti edilir. İlgili şarj cihazı ile akıllı cihazlarınızı maks. 240 W (5 A / 48 V) ile kısa sürede şarj edebilirsiniz. USB Type-C arayüzü, bu bağlantıya sahip cihazlarla geniş uyumluluk sağlar.

USB4 Gen3 kablosu çok yönlüdür ve aşağıdaki iletim türlerini destekler: ses/video/veri aktarımı/şarj işlevi

- Destekler: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Destekler: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Çift mümkün)
- 40 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler
- Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu
- 48V, 5A ve 240W ile USB Güç Dağıtım Revizyon 3.1'i (PD 3.1) destekler
- Çekirdek malzemesi: CU
- Bağlantı 1: USB tip C, fiş
- Bağlantı 2: USB tip C, fiş
- Boyut fişi 1: 6,65*2,4mm
- Boyut fişi 2: 6,65 * 2,4 mm
- Renk bağlantıları: Siyah
- Temas yüzeyi: altın kaplama
- PINS Sayısı: 22
- Kaput: kalıplanmış

- Kablo dış malzemesi: PP
- Fiş muhafazası: Alüminyum
- Kablo dış çapı: 5.0 mm
- Çekme mukavemeti: 4 kg/dk
- AWG: 30
- 5A 48V
- Bükme yarıçapı: 60
- Kablo rengi: Siyah
- Ekranlama: Çift ekranlı
- USB-C ürünü: evet
- Toplam ağırlık: 45g
- Üretici talimatları:
- USB Type-C ile donatılmış bir bilgisayara USB-C monitör/TV/projektör bağlarsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışı desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler kullanılabilir çözünürlüğü de sınırlar.
- Çift 4K çıkışı kullanmak için USB 4 cihazı PD3.1 protokolünü desteklemelidir

Attributes

- AWG: 32
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 4.0
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma

Package contents

- 1x USB 4.0 Type-C bağlantı kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	6.19	26.00	50.00	23.00	29,900.00
Packaging Unit Inside	20	1.55	12.00	24.00	21.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.08	5.50	23.00	2.00	253.00
Net single without Packaging	1	0.05	100.00	16.00	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com