

DIGITUS® Basis IT PDU, 1-fase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m voedingskabel, IEC 60309 32 A stekker

DN-95451

EAN 4016032485964



IT BASIC PDU, verticaal, 32A, 24 x C13, 4 x C19 IT BASIC PDU, verticaal, 32A, 24 x C13, 4 x C19

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van uittrekbeveiliging. Hij is ontworpen voor verticale installatie, wat hoogte-eenheden bespaart en meer ruimte biedt voor extra apparaten. De contactdoosstrip met 28 uitgangen heeft uitstekende fysieke eigenschappen en is ontworpen voor een vermogen tot 8.000 W (250VAC / 32A), waardoor de beste prestaties kunnen worden behaald met de bijbehorende belasting.

Veilige en professionele stroomverdelingsoplossing voor veeleisende IT-vereisten in netwerk- en serverkasten

- Pull-out beveiliging op elke uitgang (voor C13 en C19 standaard kabels)
- Verticale installatie
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Geïntegreerde leidingbeveiligingsschakelaars, 2 x 16 A
- Netsnoer: 4 mm², IEC60309 32 A stekker

- Toevoerleiding: 3 m
- Max. Belasting: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60 Hz)
- Stopcontacten: 24 x C13 stopcontact, 4 x C19 stopcontact
- Uitgangsstroom: C13 (10A), C19 (16A)
- Nominale spanning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Afmetingen (L x B x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Kleur: Zwart

Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack 0U
- Stroom: 32 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 7,3 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Leveringsomvang: 1 contactdoosstrip, 1 veiligheidsinstructie

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Packaging Unit Inside	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Net single without Packaging	1	3.00	138.90	6.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com