

DIGITUS® PDU IT básica, monofásica 32A, 24 x C13, 4 x C19, cabo de alimentação de 3 m, ficha IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



PDU IT BASIC, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19 PDU IT BASIC, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19

As régua de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede e laboratórios. As tomadas individuais C13 e C19 estão equipadas com proteção de arrancamento. Foi concebida para instalação vertical, o que poupa unidades de altura e proporciona mais espaço para dispositivos adicionais. A régua de tomadas com 28 tomadas tem excelentes propriedades físicas e foi concebida para uma potência até 8.000 W (250VAC / 32A), permitindo obter o melhor desempenho com a carga correspondente.

Solução de distribuição de energia segura e profissional para requisitos exigentes de TI em armários de rede e servidores

- Proteção contra arrancamento em cada saída (para cabos standard C13 e C19)
- Instalação vertical
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Disjuntores miniatura integrados, 2 x 16 A

- Cabo de alimentação: 4 mm², ficha IEC60309 32 A
- Linha de alimentação: 3 m
- Carga máx. Carga: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Tomadas: 24 x tomada C13, 4 x tomada C19
- Corrente de saída: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensões (C x L x P): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Cor: preto

Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 32 A
- Input Plug: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Outlets: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Phase: 1ph
- Power: 7,3 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Âmbito de fornecimento: 1 régua de tomadas, 1 instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	15.00	41.00	161.00	17.50	115,518.00
Packaging Unit Inside	1	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.75	160.00	20.00	8.00	25,600.00
Net single without Packaging	1	3.00	138.90	6.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- This product is not intended for unsupervised use by children or persons under their care!
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet - Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Multiple sockets are not designed for permanent use with heavy loads!
- Multiple sockets must not be cascaded (avoid stringing together several multiple sockets).
- The maximum connected load must not be exceeded.
- Defective multiple sockets must be taken out of service immediately and disposed of in an environmentally friendly manner.
- In the event of a fault, take the product out of operation and contact a qualified electrician.
- Do not open the product.
- Disconnect the product from the power supply before cleaning. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents for cleaning.
- The ingress of liquids can lead to a short circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com