

Digitus® PDU IT básica, trifásica 16 A, 24 x C13, 3 x C19, cable de alimentación de 3 m, clavija IEC 60309 16 A

DN-95452

EAN 4016032485971



IT BASIC PDU, 3PH, 16A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, cable de 3 m, conector IEC309 3Ph-16 A

Las regletas de enchufes DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o de servidores. Con vistas a la distribución de corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en los ámbitos de TI, tecnología de redes y laboratorios. Las distintas salidas C13 y C19 están dotadas de una protección de extracción. Está diseñada para el montaje vertical; esto ahorra unidades de altura y crea más espacio para dispositivos adicionales. La regleta de enchufes con 27 salidas posee excelentes propiedades físicas y está diseñada para una potencia de hasta 4000 W (250 VCA / 16 A), lo cual permite alcanzar un rendimiento óptimo en la carga correspondiente.

Solución segura y profesional para la distribución de corriente para requisitos de informática elevados en armarios de red y servidores

- Protección de extracción en cada salida (para cables estándar C13 y C19)
- Instalación vertical
- Carcasa: Perfil de aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0

- Cable de alimentación: IEC60309 3ph/N/PE 6h, conector 230 V/16 A
- Cable de conexión: 3 m
- Carga máx.: 4000 W / 250 V CA / 16 A (50/60 Hz)
- Enchufes: 24 enchufes C13, 3 enchufes C19
- Corriente de salida: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensiones (long. x anch. x prof.): 1288,5 x 45 x 60 mm
- Color: Negro



Attributes

- Conector macho de entrada: IEC 60309 16A 3 fases/N/PE 6h
- Corriente: 16 A
- Fase: 3 fases
- Instalación: Bastidor OU
- Potencia: 11 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Voltios: 230–400 V

Package contents

- Volumen de suministro: 1 regleta de enchufes, 1 indicaciones de seguridad

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	15.00	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Packaging Unit Single	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

More images:**Safety notes**

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com