

DIGITUS® Extensor Gigabit 4PPoE de 4 portas, 802.3at, 60 W

DN-95128-1

EAN 4016032486121



Extensor interior Gigabit PoE, 4 portas, 85W Extensão de 100m, em cascata, autossuficiente

O extensor DIGITUS® Gigabit 4PPoE suporta a mais recente tecnologia de rede para alargar o seu sinal Ethernet até 100 metros. O amplificador é alimentado através de 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet ou inferior), pelo que não necessita de uma fonte de alimentação adicional e pode também utilizar o dispositivo onde não existam linhas ou tomadas eléctricas para aumentar significativamente o alcance da rede. Graças ao suporte de PoE+ e 4PPoE, também é possível ligar dispositivos com maior consumo de energia, como pontos de acesso, sistemas POS ou videotelefonos. Confie na tecnologia 4PPoE orientada para o futuro com o Extensor Gigabit 4PPoE da DIGITUS®.

Aumenta o alcance da sua rede PoE até 100 m

- Entradas PoE: 1 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Saídas PoE: 4 x 10/100/1000Base-T RJ45
- Tensão de entrada PoE: DC 50 - 57V, até 90 W (máx. Classe 5 - 4PPoE)
- Tensão de saída PoE: DC 44-57V, até 30 W por porta, 85W máximo.
- Consumo de energia PoE: 45 W @ IEEE 802.3at com entrada 4PPoE
- Potência PoE: 20 W @ IEEE 802.3at com entrada PoE+
- Consumo de energia PoE: 10 W @ IEEE 802.3af com entrada PoE
- Atribuição do PIN de entrada PoE: 1/2 (-), 3/6 (+), 7/8 (-), 4/5 (+)
- Atribuição do PIN de saída PoE: 1/2 (-), 3/6 (+)

- Está em conformidade com as seguintes normas: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3at (4PPoE)
- Indicadores LED: PoE ativo, ligação ativa
- Cabos de rede recomendados: CAT 5e ou superior
- Máximo. Taxa de encaminhamento: 1.488 Mpps por porta / 7,44 Mpps total
- Arquitetura de comutação: Armazenamento e encaminhamento
- Endereços Mac: 2K
- Largura de banda do barramento de dados: 10 Gbps
- Buffer: 2 Mbit/s
- Controlo de fluxo Full-Duplex IEEE 802.3x
- Temperatura de funcionamento: 0°C - 40°C
- Humidade de funcionamento: máx. 90% (sem condensação)
- Especificação do consumo de energia: DC 50 - 57V / 1,8A
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 5W

Attributes

- Number of ports: 4
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Power output: 85 W
- Industrial usage: no

Package contents

- Extensor Gigabit 4PPoE, 60 W, 4 portas
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	36	15.94	33.00	35.00	39.00	45,045.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	5.00	12.70	16.70	1,060.45
Net single without Packaging	1	0.34	8.70	2.90	13.00	0.00

