

DIGITUS® Armário de carregamento móvel para 30 computadores portáteis / tablets até 16 polegadas, sincronização de dados, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Armário de carregamento móvel, 16", USB-A, UV-C, sincronização de dados 30 estações de carregamento, PDU, ventilador, 1260 x 824 x 650 mm

O armário de carga móvel da DIGITUS® é a solução ideal e compacta para armazenar e carregar os seus dispositivos portáteis, tais como computadores portáteis e tablets. Os armários de carregamento móveis são frequentemente utilizados em instalações públicas, como escolas, para armazenar e carregar dispositivos de forma segura num local central. O armário contém 3 filas de 10 estações de carregamento, cada uma com a sua própria porta USB na parte da frente. Além disso, os dispositivos podem ser ligados na parte de trás com tiras de tomadas integradas (3 x 10 vias de contacto de terra). A gestão óptima dos cabos é garantida graças às generosas passagens de cabos e às prateleiras de comprimento excessivo. As ventoinhas integradas (3 x 24 V) em conjunto com as ranhuras de ventilação asseguram o arrefecimento ativo do armário. As lâmpadas UV-C incorporadas asseguram condições estéreis e, por conseguinte, uma higiene melhorada e amigável ao ambiente. Pode ser ligado um dispositivo à porta USB externa para sincronização centralizada de dados.

A solução ideal para o armazenamento esterilizado e o carregamento dos seus dispositivos portáteis através de portas USB-A. Inclui a opção de sincronização de dados.

- Lâmpadas UV-C para uma melhor higiene
- Possibilidade de sincronização de dados
- Porta frontal e traseira de duas folhas
- Sistema de fecho de pressão com puxador de alavanca giratório na porta dianteira e traseira, bloqueável
- Ângulo de abertura da porta de 180
- Bloqueio de 2 pontos (bloqueio de haste)
- Incl. 4 rodízios (2 bloqueáveis)

- Inclui pegas para uma melhor mobilidade (fechado)
- Dimensões do produto (A x L x P) em mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Ligação do contacto de terra (AC) com interruptor lateral
- C20 Ligação lateral
- Incl. disjuntor miniatura de 30 mA
- Fornecido totalmente montado
- Profundidade da prateleira interior: 415 mm (adequada para aparelhos até 16")
- As rodas podem ser retiradas se necessário
- Saída da porta USB-A: 10W (5V 2.1A) por porta; 300W máx.
- Controlo da temperatura: as ventoinhas arrancam automaticamente quando a temperatura interna ultrapassa os 40 °C
- Os suportes de plástico azuis podem ser removidos se necessário

Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: yes
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Armário de carregamento móvel
- 2x pega (para montagem no exterior) incl. material de montagem
- Cabo de alimentação, 2 m
- Instruções de utilização
- 4 x chave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:



Safety notes

- The product may only be operated on sockets that are protected by a residual current circuit breaker.
- The electrical connection of the product must be made directly to a permanently installed socket.
- The use of multiple sockets or extension cables is not permitted.
- The connection cable must be undamaged. A cable with kinks, crushing or cracks must be replaced immediately.
- Before connecting electrical devices to the product, ensure that the device to be connected, including its connection cable, is in a fault-free and damage-free condition.
- Always insert the plug fully into the socket. It may only be disconnected by pulling on the plug itself - never pull on the cable.
- When operating doors or flaps, care must be taken to ensure that the connecting cables of electrical devices are not crushed or damaged
- Use only in dust and moisture-protected indoor areas
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet - Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- The appliance may only be dismantled and transported if the mains plug has been disconnected beforehand.
- Only connect the charging system to an earthed and easily accessible socket.
- Safety must be assessed by a qualified electrician.
- The sockets may only be used with the devices intended for this purpose, for example:

- Chargers for rechargeable batteries and hand-held devices
- Smartphones or tablets (mobile devices)
- Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobile computers)
- Mobile batteries / PowerBanks
- Please ensure that the maximum total output specified on the rating plate is not exceeded.
- Please also ensure that no liquids enter the electrical equipment of the cabinet.
- Only charge devices under supervision. Long-term storage of any devices with Li-ion batteries is not permitted.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com