DIGITUS® 4K USB-adapter, USB-C/connector naar HDMI A/bus

AK-300450-000-S

EAN 4016032486169



USB type C adapter, USB-C naar HDMI type A, 4K@ 30HZ 4K@ 30Hz, Alu - behuizing, zwart

Met de 4K USB-C adapter van DIGITUS® kunt u op de USB-C aansluiting van uw notebook of tablet een beeldscherm, beamer of tv aansluiten. Er zijn geen aparte adapters nodig. Afhankelijk van het bronapparaat ondersteunt deze adapter resoluties tot 4K / 3840 x 2160) bij een beeldherhalingsfrequentie van 30 Hz incl. 3D- en ARC-ondersteuning.

Converteert de audio-/videosignalen via de USB-C interface naar een HDMI-signaal in UHD 4K.

- Verstuurt via de USB-C interface een HDMI-signaal in UHD 4K
- Ondersteunt 4K / 30 Hz
- Plug and Play - drivers installeren niet nodig
- Elegante aluminium behuizing
- Uw apparaat met USB-C™ moet de DisplayPort™ videomodus ondersteunen (DP Alt Mode), om compatibel te zijn met deze adapter/converter.
- De video-outputcapaciteit hangt af van de grafische kaart van uw laptop en de aangesloten monitor. Sommige monitoren beperken ook de beschikbare resolutie.

Attributes

- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- Lengte: 0.05 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 4K USB-adapter, USB-C/connector naar HDMI A/bus

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	0.90	18.00	24.00	31.00	13,392.00
Packaging Unit Inside	25	0.45	16.00	11.00	29.00	5,104.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.00	5.50	10.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:















Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com