

DIGITUS® Armário de rede da série Varioflex-N - 800 x 800 mm (L x P)

DN-43000

EAN 4016032486916



Armário de rede de 42U, Varioflex-N, 800 x 800 mm, cinzento Porta frontal em vidro e porta traseira dupla em aço

Os armários de rede da série Varioflex-N foram concebidos e fabricados para permitir um cablagem ideal dos componentes de rede. As otimizações cuidadosamente planeadas proporcionam uma estabilidade em conformidade com as exigências do mercado, aliada à máxima flexibilidade. Um chassis inferior modular, que pode ser aberto através de placas cegas aparafusadas de 483 mm (19"), oferece espaço suficiente para cabos de todos os tipos. Além disso, existem duas entradas de cabos com escova na parte superior e inferior do armário, bem como outra na parte traseira do chassis inferior. Canais verticais de cabos espaçosos, com guias de cabos em plástico e uma placa de cobertura, instalados na parte frontal, completam na perfeição as múltiplas características do armário de rede. Uma tampa desnível e amovível, com ranhuras de ventilação, assegura uma melhor circulação do ar. Esta tampa assenta sobre uma estrutura especial que permite a fácil instalação de um módulo de ventilação. No interior do armário estão integrados quatro perfis galvanizados de 483 mm (19"), com ângulo de inclinação, que estão ligados à estrutura de base do armário em vários pontos através de travessas de profundidade. São ajustáveis em profundidade e possuem uma marcação da respetiva unidade de altura, legível em ambas as direções. Cada armário é uma construção robusta em chapa de aço com uma espessura de até 1,5 mm. A pintura é realizada através de revestimento eletrostático a pó nas cores padrão cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As paredes laterais e portas modulares, com fecho e removíveis, melhoram a acessibilidade. É possível alterar o sentido de abertura das portas. Além disso, devido à sua construção desmontável, os armários podem ser completamente desmontados, se necessário.

A série Varioflex-N foi concebida e fabricada para responder aos elevados requisitos da infraestrutura de TI. Oferece a máxima estabilidade e flexibilidade nos mais diversos cenários de aplicação.

- Índice de proteção IP20
- Porta frontal com estrutura totalmente metálica e vidro temperado de 4 mm de espessura
- Porta traseira em aço, de duas folhas
- Puxador giratório com fechadura de meio cilindro perfilado, incluindo chave, nas portas dianteiras e traseiras
- Ângulo de abertura da porta de 120°
- As laterais são trancáveis e amovíveis
- inclui 4 pés niveladores, que já vêm instalados por baixo do armário
- Trilhos perfilados de 483 mm (19") montados na parte da frente e de trás do armário, galvanizados

- Os trilhos perfilados de 483 mm (19") estão ligados à estrutura principal por meio de travessas transversais, em 4 pontos à esquerda e à direita
- Os trilhos perfilados de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade e apresentam marcações indicando a unidade de altura
- Elevada capacidade de carga dos trilhos perfilados de 483 mm (19"), até 1200 kg
- Profundidade de montagem dos componentes (mín.-máx.): 290-570 mm
- O teto está preparado para a instalação de uma unidade de ventilação, bem como de uma tampa removível colocada por cima
- Chassis inferior modular, que pode ser aberto, com placas cegas removíveis de 19"
- Canais verticais espaçosos para cabos, com guias de passagem de cabos e uma placa de cobertura instalada na parte frontal
- Entradas para cabos no piso e no teto, com barra de escovas à esquerda e à direita (90 x 550 mm)
- Vários pontos de ligação à terra; os cabos de ligação à terra são do tipo encaixável (conectores Faston)
- A entrega é feita totalmente montada
- Dimensões do produto (A x L x P): 2022,6 x 800 x 800 mm

Attributes

- Cabinet type: Network cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 800 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 1200 kg
- Rear door: Steel door, closed, double opening
- Side panels: Both sides
- Units: 42
- Width: 800 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de gaiola, anilhas)
- 2 chaves

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Inside	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Single	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Net single without Packaging	1	109.00	80.00	80.00	202.30	0.00

More images:



Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem ficar bloqueadas.

- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com