DIGITUS® Adaptador de carga USB universal de 4 puertos, 65 W GaN

DA-10180

EAN 4016032486978



Adaptador de carga USB 4 puertos, 65 W GaN 65 W, 2 USB-C, 2 USB-A, PD3.0

El adaptador de carga USB de 4 puertos de DIGITUS® es una potente solución de carga para el uso diario con la última tecnología GaN que te ofrece una carga eficiente y más rápida con baja generación de calor en un tamaño reducido. El adaptador de alto rendimiento tiene una potencia de salida máxima de 65 W. Equipado con 2 conexiones USB-C-y 2 USB-A, soporta una potencia total de hasta 65 W, permitiendo así la carga simultánea de 4 dispositivos. Es compatible con los protocolos de carga rápida corriente y, en consecuencia, con prácticamente todos los dispositivos. Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados.

Adaptador de carga GaN de 4 puertos de alto rendimiento con una potencia de hasta 65 W para todo tipo de dispositivos USB-C/USB-A

- Conexión: 2 USB-C™ + 2 USB A
- Compatible con Power Delivery 3.0 y función PPS con una potencia de carga de 65 W
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Tensión de salida: USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A) PPS: 3,3V-11V/5A
- Tensión de salida: USB-A1/A2: 12W (5V/2,4A)
- Tensión de salida: USB-C1+C2+A1+A2: C1: 35W + C2: 20W + A1: 5W + A2: 5W
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Dimensiones: Long. 75 x anch. 40,5 x alt. 40,5 mm
- Color: negro/plata
- Peso: 150 g
- Atención: Si hay varios dispositivos conectados, el adaptador selecciona el protocolo de carga rápida correspondiente para dividir la energía de manera óptima para cada dispositivo. Por este motivo, la conexión se interrumpe 2 o 3 veces antes de que se inicie la carga rápida

Package contents

- 1 adaptador de carga universal
- 1 QIG (guía rápida para la instalación)
- 1 cable de red

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	12.30	26.00	33.00	43.00	36,894.00
Packaging Unit Inside	1	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.31	15.50	10.20	4.70	743.07
Net single without Packaging	1	0.23	3.10	5.50	5.50	0.00


More images:











EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com