

Digitus® 6-gniazdkowa biurowa listwa zasilająca z 3 portami USB

DA-70624

EAN 4016032487012



Listwa zasilająca biurowa 45° 6 gniazd 2xUSB-A 1xU SB-C (5V/3,4A) obrót 180° z zaciskiem na blat

Zapomnij o sytuacjach, kiedy trzeba było ciągle szukać ładowarki do smartfona. Biurowa listwa zasilająca firmy DIGITUS® oferuje 3 porty USB, za pomocą których można na przykład ładować smartfon i tablet w tym samym czasie. Można używać gniazdek elektrycznych ze stykiem ochronnym bez problemów z podłączeniem. Inteligentnie zaprojektowane nachylenie pod kątem 45° pozwala na stosowanie nawet większych zasilaczy i nieporęcznych wtyczek kątowych bez blokowania lub zakrywania sąsiednich gniazd. Ponadto istnieje możliwość różnego ustawienia listwy zasilającej i, w razie potrzeby, idealnego dopasowania jej do danego miejsca za pomocą zacisku wtykowego mocowanego po obydwu stronach. Po zaciśnięciu listwę zasilającą można obracać w poziomie, co zapewnia optymalną elastyczność użytkowania. Chroń siebie i swoją rodzinę przed porażeniem prądem dzięki zintegrowanym osłonom i podwyższonej ochronie przed przypadkowym dotknięciem gniazdek elektrycznych ze stykiem ochronnym. Zasilacz o długości 1,5 m pozwala umieścić listwę zasilającą zgodnie z własnymi życzeniami. Obudowa z wysokogatunkowego aluminium stanowi dopełnienie eleganckiego wyglądu tej wielofunkcyjnej listwy zasilającej.

6-drożna listwa zasilająca z trzema dodatkowymi portami ładowania USB do urządzeń mobilnych, w obudowie z wysokogatunkowego aluminium

- 6 x uziemiające gniazdo stykowe pod kątem 45°, odpowiednie również do nieporęcznych wtyczek kątowych

- 2 x złącze USB A (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W maks.) do ładowania urządzeń mobilnych
- 1 x złącze USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A, 20 W maks.) do ładowania urządzeń mobilnych
- 2 x mocowanie zaciskowe do różnych grubości blatów (20 mm – 57 mm)
- Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa do włączania i wyłączenia
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda wtykowego
- Obudowa z wysokogatunkowego aluminium
- Przewód sieciowy z wtyczką z uziemieniem: 1,5 m
- Napięcie wejściowe: 110–240 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc wyjściowa: 3680 W, 16 A maks.
- Wymiary: dł. 44,0 cm x szer. 4,5 cm x wys. 7,0 cm
- Waga: 695 g
- Kolor: srebrny/czarny

Atrybuty

- Rodzaj: Listwa przyłączeniowa

Zawartość opakowania

- 6-gniazdkowa biurowa listwa zasilająca z 3 portami USB
- 2 x uchwyt zaciskowy
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.80	23.00	30.00	50.00	34,500.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.88	6.00	48.00	10.60	3,052.80
Netto bez opakowania	1	0.73	6.00	43.50	6.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wyższej wilgotności lub temperatury niż podane w karcie charakterystyki - Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com