

# DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenssystem

DS-55580

EAN 4016032487043



## 4K allt-i-ett videobar, set ePTZ, AI, 4x mikrofon/1x högtalare, 1x bordsmikrofon

4K-videokonferenssystemet från DIGITUS® kombinerar kamera, mikrofon och högtalare i en och samma enhet och är lämpligt för små till medelstora rum. Videobaren ansluts helt enkelt till en bärbar dator eller dator via USB. Tack vare plug-and-play är installationen en barnlek och ingen ytterligare programvara eller liknande krävs. En extra mikrofon medföljer för att utöka ljudområdet vid behov, liksom en fjärrkontroll för att enkelt styra olika funktioner.

## Videokonferenssystemet från DIGITUS® kombinerar kamera, mikrofon och högtalare i en och samma enhet och är lämpligt för små till medelstora rum

- 4K Ultra-HD ePTZ-kamera (elektronisk Pan-Tilt-Zoom)
- Ultravidvinkellins - 120° diagonalt, 110° horisontellt, 78° vertikalt
- Upplösning upp till 4K Ultra-HD (upp till 3840 x 2160 / 30 Hz)
- 2,8" sensor (Sony IMX415), 8 MP
- Automatisk inramning, smart zoom (4x digital zoom) och AI-spårning av ansikte/talare - tack vare AI (artificiell intelligens) justerar videofältet automatiskt kamerans position, fokus och zoom för att optimera bilden av deltagarna
- Strålförningsmikrofoner - 4 integrerade strålförningsmikrofoner för röstupptagning och 5 m ljudräckvidd (röstupptagning)
- Digital brusreducering och akustisk ekoreducering - dämpar oönskat bakgrundsljud och eliminerar ekon
- Extra skrivbordsmikrofon ingår - ytterligare 3 m röstupptagning (ljudområde), anslutning till videobaren via nätverkskabel (10 m, ingår)
- Hi-Fi-högtalare med max 5 W.
- Fjärrkontroll medföljer för bekväm styrning av funktionerna
- Automatisk justering - bländare, ljusstyrka, kontrast, vitbalans
- Stativ för lodrät montering eller klämanordning för montering på bildskärmen och skruvgänga för stativ/ställning - 1/4" (6,35 mm ytterdiameter / 5,35 mm håldiameter i kärnan)


- Kompatibel med Windows 7 eller senare, macOS 10.10 eller senare, ChromeOS, Android 5.0 eller senare
- Anslutningar Video Bar:
- 1x USB-C 3.0 - anslutning till värd-PC
- 1x RJ45 - anslutning för extra bordsmikrofon
- 1x strömförsörjningsingång - anslutning för extern strömförsörjning
- 1x ljudingång (3,5 mm)
- 1x ljudutgång (3,5 mm)
- 1x stölskyddsenshet (standardlås för bärbar dator)
- Detaljer Mikrofon / extra mikrofon:
- Omnidirektionell
- Röstupptagning (ljudområde): 5 m / 3 m
- Frekvens: 20 Hz - 24 KHz
- Känslighet: -26 dB / -32 dB
- SPL (ljudtrycksnivå): 120 dB max. / 115 dB max.
- Detaljer om talaren:
- 5W max. uteffekt
- Resistans 4 Ohm
- Frekvens: 20 Hz - 24 KHz
- Mått på videobaren: B 40 x D 7,5 x H 9,2 cm
- Videostångens vikt: 1 kg
- Färg: Svart/Grå
- Mått för extra mikrofon: D 12 x H 3 cm
- Vikt för extra mikrofon: 155 g
- Färg: Svart/Grå

## Package contents

- 1x video bar
- 1x extra mikrofon
- 1x USB-anslutningskabel (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x nätverkskabel (10 m)
- 1x fjärrkontroll (2x AAA-batterier, ingår ej)
- 1x strömförsörjningsenhet (12V/2A)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från

strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)