

# DIGITUS Conmutador KVM, 2x1 HDMI, salida HDMI, USB, 4Kx2K con 60 Hz

DS-12874  
EAN 4016032487517



### Conmutador KVM, 2x1, entrada HDMI, salida HDMI 4Kx2K con 60 Hz

El conmutador KVM DIGITUS® de 2 puertos es un conmutador KVM HDMI de alto rendimiento. Conduce vídeo de alta resolución (en varias resoluciones de hasta 4Kx2K con 60 Hz) y audio de una de las diferentes fuentes hasta los dispositivos de visualización. Este conmutador KVM HDMI no solo dispone de una función de conmutación mediante pulsación de tecla, sino también de una función inteligente y una función hot plugging.

### Maneje 2 PC con un teclado y ratón USB; conmute entre dos ordenadores pulsando un botón o con el control remoto

- Entradas: 2 HDMI®, 2 USB B (3.0), 2 entradas de audio, 2 salidas de audio
- Salidas: 1 HDMI®, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 2 USB A 2.0
- Conexiones adicionales parte delantera: 2 USB A 3.0, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, receptor de infrarrojos, salida de IR
- Entradas/salidas de audio: Conector hembra estéreo de 3,5 mm
- LED parte delantera: Energía, 2 Online, 2 selección PC
- Conmutador: Energía ON/OFF, conmutación PC1/PC2
- Versión HDMI®: 2.0
- Versión HDCP: 2.2/1.4
- Resolución UHD: 4096 x 2160p/60 Hz
- Submuestreo: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Ancho de banda HDMI®: 18 Gbps todos los canales (6 Gbps por canal), compatible con HDR

- Profundidad de color HDMI®: 36 bits (todos los canales)
- Alimentación eléctrica adaptador de red: 100-240 V CA/50/60 Hz, 0,4 A
- Alimentación eléctrica conmutador KVM: 5 V/3 A
- Temperatura de servicio: 0 °C a 45 °C
- Humedad del aire durante el funcionamiento: 10 % a 85% HR (sin condensación)
- Material de la carcasa: Metal
- Incl. soporte para el montaje en la pared
- Receptor externo para señales del control remoto incluido en el volumen de suministro
- Dimensiones: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 366 g
- Color: Negro

### Package contents

- 1 conmutador KVM, 2 conexiones, 4K 60 Hz, 2 entradas HDMI, 1 salida HDMI
- 1 adaptador de red para conmutador KVM
- 2 cables de conexión USB 3.0 (USB B a USB A)
- 2 cables HDMI
- 2 cables HDMI
- 1 control remoto de infrarrojos
- 1 receptor de infrarrojos con cable de conexión
- 2 soportes de montaje para montaje en la mesa/pared
- 1 manual del usuario

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Packaging Unit Inside	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	2.60	7.50	17.80	0.00

More images:

