

# DIGITUS® Caixa de montagem na parede da série Dynamic-N - 600x600 mm (LxP), não montada

DN-37115

EAN 4016032488682



## Armário 16U para montagem na parede, Dynamic-N 600 x 600 mm, não montado, preto

Os armários de rede da série Dynamic-N para montagem na parede foram desenvolvidos para uma expansão de rede simples e particularmente otimizada em termos de custos. O teto, a base e o painel traseiro de cada armário estão equipados com uma entrada de cabos pré-perfurada. O chassis do teto está também equipado com uma área perfurada para acomodar um módulo de ventilação. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), rotuladas com unidades de altura que podem ser lidas em ambas as direcções. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,2 mm. A coloração é feita por pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). Os painéis laterais amovíveis e a porta frontal bloqueável e amovível melhoram a acessibilidade. As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem na parede é efectuada em dois passos simples: A placa de montagem fornecida é aparafusada à parede e depois ligada à caixa. Para uma logística simplificada, a série Dynamic-N é fornecida desmontada numa embalagem plana que poupa espaço. A caixa de montagem na parede pode ser instalada de forma rápida e fácil utilizando as instruções de instalação incluídas.

**O fornecimento desmontado dos armários de parede garante opções de transporte optimizadas. A montagem pode ser efectuada de forma rápida e simples.**

- Classe de protecção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho e estrutura de aço
- Ângulo de abertura da porta de 230°
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") à frente e atrás, no interior do armário, galvanizadas

- As calhas de perfil de 483 mm (19") são reguláveis em profundidade e estão identificadas com a unidade de altura
- Chapa de aço robusta de 1,0 - 1,2 mm com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Possibilidade de passagem de cabos na parte traseira, no teto e na base (recortes pré-perfurados)
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- 4 pontos de ligação à terra (base, painel lateral e porta frontal) com tampa de protecção
- Profundidade de instalação dos componentes (padrão máximo): 369 - 470 mm

### Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 600 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Rear door: Rear wall
- Side panels: Both sides
- Units: 16
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

### Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- Instruções de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Packaging Unit Inside	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Packaging Unit Single	1	30.00	65.00	83.00	28.00	151,060.00
Net single without Packaging	1	26.90	60.00	60.00	78.50	0.00

More images:

**Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N SERIES**

HU	Height	Width	Depth
7	385 mm	600 mm	450 mm / 600 mm
9	474 mm		
12	607 mm		
16	785 mm		

Available in 2 colors: Grey (RAL 7035) and Black (RAL 9005)

**Digitus EASY WALL MOUNTING**

Mounted in only two steps

1. Screw the supplied mounting plate to the wall.
2. Connect the housing to the wall mounting plate.

**Digitus**

Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion

Cable entry possible via the top, base and rear side

**Digitus**

Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit

230° door opening angle

Lockable front door with certified safety glass

**Digitus FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY**

Delivery in logistically optimized flat packaging

**Digitus WALL MOUNTING CABINET DYNAMIC-N | 16U**

IP20 Protection Class





### Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)