

# DIGITUS® Endüstriyel 4+2 portlu Gigabit Ethernet PoE anahtarı

DN-65T149

EAN 4016032489252



## Endüstriyel 4+2 portlu Gigabit Ethernet PoE anahtarı 4 port GE PoE RJ45, 2 GE SFP portu

DN-65T149, zorlu ortamlar için sağlam bir 4+2 portlu Endüstriyel Gigabit Ethernet PoE anahtarıdır. Engellemeyen kablo hızı performansı ile şunları sunar 4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (her biri 30 W PoE'ye kadar) + 2x 1000 Base-Fx bağlantı noktası. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 ila 80 ila 80 ila 80 ila 80 sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.

**4 x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx bağlantı noktası. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 ila 80 ila 80 ila 80 sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.**

- IEEE802.3x akış kontrolünü ve geri basıncı destekler
- Optimize edilmiş veri iletimi için depola ve iletilme teknolojilerini destekler
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlama
- 30 W'a kadar 4 port PoE
- Bant Genişliği: 14 Gbps
- Paket tamponu: 1,2 Mbit
- Paket yönlendirme boyutu: 10,5 Mbps
- MAC adres tablosunun boyutu: 2K
- Jumbo kare hızı: 9000 bayt
- ESD koruması: 6 kV (DC)
- EFT koruması: 6 kV (DC)
- Metal gövde, IP40
- 4 kV yıldırım koruması ve aşırı gerilim koruması
- DIN rayına (üst şapka rayı) montaj için uygundur
- Ters polarite koruma fonksiyonuna sahip yedek güç kaynağı
- Güç kaynağı: 48 ila 57 V

- Güç tüketimi: <5 W
- V-LAN: hayır
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Koruma sınıfı: IP40
- Boyutlar: 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Ağırlık: 0,54 kg
- Çalışma sıcaklığı: -40 ila 80 ° C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 80 ° C
- Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- MTBF: 300.000
- Maksimum güç / bağlantı (W): 100 W

### Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- PoE Güç bütçesi: 100 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45/SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

### Package contents

- 1x Endüstriyel Gigabit Ethernet PoE Switch
- 1x kullanım kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	14	12.27	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.70	4.40	10.30	14.40	0.00



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)