

# DIGITUS Sistema Edge - 24UA, 800 x 1200 mm, refrigeración activa 2,5 kW

DN-47110  
EAN 4016032489726



### Armario sistema Edge, refr. act., 24UA 800x1200 mm Refr. techo 2,5 kW, PDU, ATS, RMS, sensor

El armario de 24 UA tiene una altura de 1200 cm, una anchura de 800 mm y una profundidad de 1200 mm. Quedan 20 unidades de altura disponibles para los dispositivos del cliente. Una regleta de enchufes conmutable con 12 salidas C13 y protección contra sobretensiones, así como otra regleta de enchufes con 5 enchufes con contacto de puesta a tierra, ofrecen suficientes conexiones para todas las aplicaciones. Un dispositivo de monitorización sencillo permite la vigilancia remota de los principales parámetros (temperatura, humedad). Un conmutador de transferencia automático con 6 conexiones C13 y 1 conexión C19 asegura adicionalmente la alimentación eléctrica redundante de los componentes de red. El climatizador compacto altamente eficiente (DN-97330) con una potencia de 2,5 kW que se encuentra instalado en el techo permite la gestión ideal de la temperatura sin ocupar espacio en el bastidor.

- 24UA 800 x 1200 mm, armario de servidores IP54, aislamientos de aire, gris (RAL 7035)
- Climatizador de techo, 2,5 kW, volumen de aire hasta 500 m³/h
- Sistema de vigilancia de bastidor, 12 entradas digitales, fuentes de alimentación redundantes, 4 conexiones de sensor
- PDU conmutada, 16 A, 12 IEC C13, protección contra sobretensiones, RCM

- PDU de aluminio de 1UA, montaje en bastidor, 5 contactos de puesta a tierra, 16 A, 230 V CA, 50/60 Hz, sobretensión, filtro de red, conmutador
- Ancho: 800 mm
- Armario: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacidad de carga: 1500 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Módulo de batería: no
- Monitorización: sí
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 1200 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Raíles de deslizamiento: no
- Sensor de temperatura: sí
- Tarjeta SNMP: no
- Tipo de armario: Armario esquinero
- Tipo de refrigeración: Refrigeración compacta
- Unidad de Distribución de Energía medida (PDU): no
- Unidad de refrigeración: Unidad de refrigeración de techo
- Unidades: 24
- Clase de protección IP: IP54
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Montado: sí
- Montado: sí

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	273.00	128.00	88.00	180.00	2,027,520.00
Packaging Unit Inside	1	273.00	128.00	88.00	164.00	1,847,300.00
Packaging Unit Single	1	273.00	128.00	88.00	164.00	1,847,300.00
Net single without Packaging	1	187.85	120.00	80.00	159.00	0.00

More images:

