

# DIGITUS Sistema Edge - 24U, 800 x 1200 mm, raffreddamento attivo 2.5 kW

DN-47110

EAN 4016032489726



## Armadio sistema Edge, raffreddamento attivo, 24U 800x1200 mm raffreddamento attivo 2,5 kW, PDU, ATS, RMS, sensore

L'armadio 24U ha un'altezza di 1200 mm, una larghezza di 800 mm e una profondità di 1200 mm. Rimangono disponibili 20 unità di rack per i dispositivi forniti dai clienti. Una presa multipla commutabile con 12 uscite C13 e protezione contro le sovratensioni e un'altra presa multipla con 5 prese munite di messa a terra offrono prese sufficienti per tutte le applicazioni. Un semplice dispositivo di monitoraggio permette il controllo a distanza dei parametri più importanti (temperatura, umidità dell'aria). Un interruttore di trasferimento automatico con 6 connessioni C13 e 1 C19 garantisce inoltre un'alimentazione ridondante per i componenti della rete. L'unità di raffreddamento compatta ad alta efficienza (DN-97330) con potenza di 2,5 kW installata sul tetto consente una gestione ideale della temperatura senza occupare spazio nel rack.

- 24U 800 x 1200 mm, armadio del server IP54, compartimentazioni dell'aria, grigio (RAL 7035)
- Unità d'aria condizionata da tetto, 2,5 kW con volume d'aria fino a 500 m³/h
- Sistema di monitoraggio del rack, 12 ingressi digitali, alimentatori ridondanti, 4 porte del sensore
- PDU commutata, 16 A, 12 x IEC C13, protezione contro le sovratensioni, RCM

- PDU in alluminio 1U, montaggio su rack, 5 con contatto di protezione 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, Net filter, Switch
- Armadio: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Capacità di carico: 1500 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Guide di scorrimento: no
- Larghezza: 800 mm
- Metered Power Distribution Unit (PDU): no
- Modulo a batteria: no
- Monitoraggio: sì
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Profondità: 1200 mm
- scheda SNMP: no
- Sensore di temperatura: sì
- Tipo di armadio: Armadio per bordi
- Tipo di raffreddamento: Raffreddamento compatto
- Unità: 24
- Unità di raffreddamento: Unità di raffreddamento su tetto
- Classe di protezione IP: IP54
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Installato: sì

## Logistics

|                              | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³          |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Packaging Unit Carton        | 1               | 273.00         | 128.00        | 88.00         | 180.00         | 2,027,520.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1               | 273.00         | 128.00        | 88.00         | 164.00         | 1,847,300.00 |
| Packaging Unit Single        | 1               | 273.00         | 128.00        | 88.00         | 164.00         | 1,847,300.00 |
| Net single without Packaging | 1               | 187.85         | 120.00        | 80.00         | 159.00         | 0.00         |

**More images:**

