

DIGITUS Edge sistemi - 24 U, 800 x 1200 mm, 2,5 kW aktif soğutma

DN-47110

EAN 4016032489726



Edge sistemi kabini, akt. soğut., 24 U 800x1200 mm 2,5 kW tavan soğut., PDU, ATS, RMS, sensör

24 U kabin 1200 mm yüksekliğinde, 800 mm genişliğinde ve 1200 mm derinliğindedir. Müşteriye ait cihazlar için 20 yükseklik ünitesi mevcuttur. Aşırı gerilim koruması ve 12 adet C13 çıkışıyla açılıp kapatılabilir çoklu priz ve 5 adet toprak bağlantılı priz ile çoklu priz tüm uygulamalar için yeterli yuva sağlar. Kolay izleme cihazı, en önemli parametrelerin (sıcaklık, nem) uzaktan izlenmesini sağlar. 6 adet C13 ve 1 adet C19 bağlantısıyla otomatik transfer anahtarı ek olarak ağ bileşenleri için fazla güç kaynağı sağlar. Tavana monte edilmiş yüksek verimli ve 2,5 kW güçlü kompakt soğutucu (DN-97330), rafta yer kaplamadan ideal sıcaklık yönetimi sağlar.

- 24 U 800 x 1200 mm, IP54 sunucu kabini, hava bariyerleri, gri (RAL 7035)
- Tavan kliması, saatte 500 m³'e varan hava hacmiyle 2,5 kW

- Raf izleme sistemi, 12 dijital giriş, yedekli güç kaynakları, 4 sensör bağlantı noktası
- Anahtarlama PDU, 16 A, 12 x IEC C13, aşırı gerilim koruması, RCM
- 1 U alüminyum PDU, raf montajı, 5 x koruyucu toprak bağlantısı 16A, 230VAC, 50/60Hz, aşırı gerilim, ağ filtresi, anahtar
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Derinlik: 1200 mm
- Kabin: 24U, 800 x 1200 mm (IP54)
- Kabin tipi: Kenar kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Soğutma tipi: Kompakt soğutma
- Soğutma ünitesi: Tavan soğutma ünitesi
- Yan paneller: İki taraf
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)
- IP koruma sınıfı: IP54

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	273.00	128.00	88.00	180.00	2,027,520.00
Packaging Unit Inside	1	273.00	128.00	88.00	164.00	1,847,300.00
Packaging Unit Single	1	273.00	128.00	88.00	164.00	1,847,300.00
Net single without Packaging	1	187.85	120.00	80.00	159.00	0.00

More images:



