

DIGITUS Wandgehäuse SOHO Slim - 500 x 476 mm (BxT)

DN-38100

EAN 4016032490111



Wandgehäuse, SOHO Slim, grau 166 x 500 x 476 mm, 3HE rotierbar, 4HE fix

Die Wandgehäuse der SOHO, Slim Serie sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und flexible Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause. Jedes Gehäuse verfügt über zwei separate 482,6 mm (19") Einbaumöglichkeiten: An der Frontseite sind vertikale 3HE Profilschienen angebracht. Diese können in bis zu 5 Positionen beispielsweise horizontal oder schräg positioniert werden. An der Rückseite befinden sich fixierte 4HE Profilschienen zur Aufnahme weiterer Netzwerkkomponenten wie z.B. Steckdosenleisten. Das besonders schlanke Design sowie der Türstopper-Mechanismus ermöglichen eine flexible Montage in beliebiger Richtung.

Die besonders schlanken Netzwerk-Wandgehäuse der DIGITUS SOHO Slim Serie können dank Türstopper-Mechanismus in beliebiger Richtung montiert werden und sind somit flexibel einsetzbar.

- Schutzart IP20
- Abschließbares Gehäuse
- Position des Türstopper-Scharniers kann von links nach rechts geändert werden
- 1-Punkt-Vierriegelung

- max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag hinterer horizontaler Schiene): ca. 105 mm
- max. Einbautiefe (vordere Schiene bis Gehäuserückwand): ca. 355 mm
- 1,0 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Traglast: 50 kg
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Produktabmessungen (H x B x T): 166 x 500 x 476 mm
- Produktgewicht: 7 kg
- Abmessungen Lüfteraufnahme (Lochmitte): 50 x 50 mm
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel

Merkmale

- Breite: 500 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 7
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 50 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

- 1 x Wandgehäuse
- 2 x Schlüssel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	7,81	55,00	51,00	18,50	51.892,50
Innen-VPE	1	7,81	55,00	51,00	18,50	51.892,50
Einzel-VPE	1	7,81	55,00	51,00	18,50	51.892,50
Netto einzeln ohne VP	1	7,00	47,60	50,00	16,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten Sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren Sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen Sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com