

# DIGITUS Endüstriyel 8+2-Port L2 yönetimli Gigabit Ethernet PoE anahtarları

**DN-651157**  
**EAN 4016032490210**



**End. 8+2-Port Gigabit L2 yönetimli Ethernet POE anahtar 8 x GE RJ45 + 2 SFP Port, IEEE802.3at (30W)**

Digitus DN-651157 Ethernet anahtarı, 8 x RJ45 arayüzün yanı sıra 2 x SFP Uplink ile optimum ağ gücü için çok sayıda Layer 2 bağlantı port fonksiyonu sunmaktadır. Akış kontrolünü, bağlı birleştirme ve çeşitli rutin stratejileri destekler. Anahtar VLAN yönetimini mümkün kılmakta, Spanning Tree protokollerini desteklemekte ve devre dışı kalma durumlarında hızlı bir şekilde tekrar oluşturmayı garanti etmektedir. IGMP ve MLD-Snooping sayesinde Multicast veri trafiğini optimize edersiniz. Anahtar, ACL gibi gelişmiş güvenlik fonksiyonları sunmakta ve veri trafiği önceliği için QoS'yi desteklemektedir. SNMP ve CLI gibi kapsamlı yönetim seçenekleriyle kontrolü elinizde tutarsınız. RJ45 portları, 30W'ye kadar bağlı PoE cihazlarına güç sağlayabilir. Anahtarımız, ihtiyaçlarınızı karşılayacak, gelişmiş fonksiyonlara sahip güvenilir bir ağ çözümüdür.

**8 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Port, L2 yönetilebilir, yedek akım beslemeli IP40 mahfazası, -40°C ila 80°C'de denetim, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir. Port 1-8 (RJ45) IEEE802.3af/at standartı uyarınca PoE'yi her portta maksimum 30W ile destekler.**

- IEEE802.3x akış kontrolünü ve arka basıncı destekler
- Optimize veri aktarımı için Store-and-Forward teknolojisini destekler
- Otomatik hız ve yarıtam/tam duplex algılama/ayarlama
- Bant genişliği: 20 Gbps
- Paket ara bellek: 4.1 Mbit
- Paket iletme boyutu: 15 Mbps
- MAC adresleri tablosunun boyutu: 4 K
- Jumbo kare hızı: 10240 bayt
- ESD koruması: 6 KV
- EFT koruması: 6 KV
- Metal kasa, IP40
- 4 KV yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- DIN raya (şapka tipi ray) montaja uygundur
- Kutup koruma fonksiyonlu yedekli güç kaynağı
- Güç kaynağı: 48 ila 57 V (DC)
- Elektrik tüketimi: <10 W
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Koruma sınıfı: IP40
- Ölçüler: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Ağırlık: 0,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -40 ila 80 ° C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 80 ° C
- Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- MTBF: 300.000

- Port özellikleri: IEEE 802.3x akış kontrolü, arayüz sayacı, Storm Control, bağlantı birleştirme, statik toplama, dinamik toplama, LACP
- Her biri en fazla 8 portlu, maksimum 8 ünite grubunu destekler
- Kaynak MAC, hedef MAC, kaynak-hedef MAC, kaynak IP, hedef IP, kaynak-hedef IP rutin strateji için destek
- MAC tablo yönetimi, Port Forwarding, VLAN-Forwarding, statik MAC adresi, MAC adres bağlantı desteği, MAC adres filtreleme desteği, Port-Mirroring, Port tabanlı aynalama
- Genişleyen ağaç: IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP, ERPS (G.8032), tekli halka, alt halka, çoklu halka, Loadbalancing
- Tekrar oluşturma süresi < 50 ms
- QINQ: VLAN temelli QinQ, GVRP desteği
- LLDP: LLDP, LLDP-MED,
- VLAN: 4094 VLAN, port tabanlı VLAN, GVRP, protokol VLAN, MAC tabanlı VLAN, IP alt ağ tabanlı VLAN, Voice-VLAN
- Statik girişler: Port izolasyon desteği
- IGMP: IGMP-Snooping V1, IGMP-Snooping V2, IGMP-Snooping V3, kaynak Port kontrolü, IGMP Fast Leave, IGMP filtresi,
- MLD Snooping: MLD-Snooping V1, MLD-Snooping V2, kaynak Port kontrolü, MLD Fast Leave, MLD filtre
- ACL: ACL (IP standart ACL), IPv4/IPv6, geliştirilmiş MAC-ACL, geliştirilmiş IP-ACL, L2-, L3 ve L4 alanlarında eşleşme, protokol kaydı, yönlendirme, yansıtma, hız sınırlaması
- QoS: QoS sınıfı, yeni değerlendirme, SP, WRR-Queue-Scheduling, Ingress-Port tabanlı hız sınırlama, Ingress öncelikli tabanlı hız sınırlama, Egress-Port tabanlı hız sınırlama, Egress-Queue tabanlı hız sınırlama, Policy tabanlı QoS, Storm Control, her port için 8 Queue
- Dot1x: Port erişim kontrolü, kullanıcı erişim kontrolü, MAC adres erişim kontrolü
- Çeşitli ek L2 özellikleri
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 240 W
- PoE standartı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN raya
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: yes
- Yönetilen: yes

**Package contents**

- Endüstriyel PoE ağ anahtarları
  - QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	15.70	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.79	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.65	4.80	12.50	14.40	0.00

**More images:**

