

# DIGITUS® Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 8+2 portas

DN-651147

EAN 4016032490272



## Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 8+2 portas 8 portas PoE FE RJ45, 2 portas GE SFP

O DN-651147 é um robusto computador PoE Ethernet Industrial de 8+2 portas para ambientes agressivos. Com desempenho de velocidade de fio sem bloqueio, ele oferece 8x 10/100BASE-TX RJ45 (até 30W PoE cada) + 2x portas 1000Base-Fx. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitoramento, gerenciamento de controle e serviços sem fio de -40 °C a 80 °C.

### 8x PoE 10/100BASE-TX RJ45 + 2x portas 1000Base-Fx. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitoramento, gerenciamento de controle e serviços sem fio de -40 °C a 80 °C.

- Suporta controlo de fluxo IEEE802.3x e contrapressão, IEEE802.3af/at
- Suporta a tecnologia store-and-forward para uma transmissão de dados otimizada
- Detecção/ajuste automático de velocidade e half/full duplex
- 8 portas PoE com até 30 W
- Largura de banda: 5,6 Gbps
- Buffer de pacotes: 1,2 Mbit
- Tamanho do encaminhamento de pacotes: 4,2 Mbps
- Tamanho da tabela de endereços MAC: 2K
- Velocidade de fotogramas Jumbo: 9000 bytes
- Proteção ESD: 6 kV (DC)
- Proteção EFT: 6 kV (DC)
- Caixa metálica, IP40
- Proteção contra raios e sobretensões de 4 kV
- Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo)

- Fonte de alimentação redundante com função de proteção contra polaridade inversa
- Fonte de alimentação: 48 a 57 V
- Consumo de energia: < 8 W
- Ligação de terminal amovível
- Grau de proteção: IP40
- Dimensões: 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Temperatura de funcionamento: -40 a 80 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 80 °C
- Humidade: 5% a 95% (sem condensação)
- MTBF: 300.000
- Potência PoE (W): 200 W

#### Attributes

- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 200 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandalism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no

#### Package contents

- 1x Switch Industrial Fast Ethernet PoE
- 1x manual do utilizador

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	11.64	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.78	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)