

# DIGITUS® Endüstriyel 8+2 portlu Hızlı Ethernet PoE anahtarı

DN-651147

EAN 4016032490272



## Endüstriyel 8+2 portlu Hızlı Ethernet PoE anahtarı 8 port PoE FE RJ45, 2 GE SFP portu

DN-651147, zorlu ortamlar için sağlam bir 8+2 portlu Endüstriyel Ethernet PoE anahtarıdır. Engellemeyen kablo hızı performansı ile şunları sunar 8x 10/100BASE-TX RJ45 (her biri 30 W PoE'ye kadar) + 2x 1000Base-Fx bağlantı noktaları. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 °C ila 80 °C sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.

## 8x PoE 10/100BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx bağlantı noktaları. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 °C ila 80 °C sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.

- IEEE802.3x akış kontrolünü ve geri basıncı, IEEE802.3af/at'yi destekler
- Optimize edilmiş veri iletimi için depola ve ilet teknolojisini destekler
- Otomatik hız ve yarımlam/tam dubleks algılama/ayarlama
- 30 W'a kadar 8 port PoE
- Bant Genişliği: 5,6 Gbps
- Paket tamponu: : 1,2 Mbit
- Paket yönlendirme boyutu: 4,2 Mbps
- MAC adres tablosunun boyutu: 2K
- Jumbo kare hızı: 9000 bayt
- ESD koruması: 6 kV (DC)
- EFT koruması: 6 kV (DC)
- Metal gövde, IP40
- 4 kV yıldırım koruması ve aşırı gerilim koruması
- DIN rayına (üst şapka rayı) montaj için uygundur
- Ters polarite koruma fonksiyonuna sahip yedek güç kaynağı

- Güç kaynağı: 48 ila 57 V
- Güç tüketimi: < 8 W
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Koruma sınıfı: IP40
- Boyutlar: 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40 ila 80 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 80 °C
- Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- MTBF: 300.000
- PoE güç bütçesi (W): 200 W

### Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 200 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

### Package contents

- 1x Endüstriyel Hızlı Ethernet PoE Anahtarı
- 1x kullanım kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	11.64	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.78	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)