

DIGITUS® Universeel 19-inch Equipment rek met wielen, 8HE

DN-48000

EAN 4016032490302



8HE AVS rek, 420 x 507 x 460 mm Draadgaten, wielen, zwart

De 19-inch rekken van DIGITUS® zijn universeel inzetbaar dankzij de 19-inch draadgaten. Audio-videoaccessoires (AVS) of actieve en passieve netwerkcomponenten kunt u in een handomdraai, zonder kooimoeren, monteren. De draadgaten in de profielen zijn compatibel met U.S.- of EU-schroefmaten. Beide schroeftypes zijn bij de levering inbegrepen. Een constructie van belastbare staalplaten zorgt voor de nodige robuustheid en maakt belastingen tot 136 kg mogelijk. Ventilatiesleuven aan beide zijwanden zorgen voor passieve koeling van de te installeren componenten. Dankzij de wielen en handgrepen kunnen de 19-inch rekken naar wens worden verplaatst en dus optimaal worden gepositioneerd. De levering gebeurt als een ongemonteerd flatpack voor een optimale logistiek. De montage van het rek gaat snel en eenvoudig dankzij de meegeleverde schroevendraaier en de eenvoudige constructie. Het assortiment omvat verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen.

De 19-inch rekken van DIGITUS® zijn universeel inzetbaar dankzij de 19-inch draadgaten. Audio-videoaccessoires (AVS) of actieve en passieve netwerkcomponenten kunt u in een handomdraai monteren. Compatibel met U.S.- of EU schroefmaten.

- 483 mm (19") draadgaten aan voor- en achterkant
- Compatibel met U.S.- of EU schroefmaten
- Robuuste constructie van plaatstaal met een draagvermogen van max. 136 kg
- Zijwanden met ventilatiesleuven voor passieve koeling

- Inclusief wielen en handgrepen
- Inclusief schroevendraaier en 483 mm (19") blindplaat
- Ongemonteerde levering als flatpack
- Productafmetingen (H x B x D): 420 x 507 x 460 mm
- Productafmetingen flatpack (H x B x D): 160 x 515 x 477 mm
- Gewicht (netto/brutto): 13,2 kg / 14,7 kg
- Kleur: Zwart (RAL 9005)
- Inbouwdiepte voor componenten max.: 457,8 mm

Attributes

- Belastingcapaciteit: 136 kg
- Breedte: 507 mm
- Diepte: 460 mm
- Eenheden: 8
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: zonder

Package contents

- 1 x rek
- 1 x schroevendraaier
- 1x QIG
- 1 x set montageschroeven

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Packaging Unit Inside	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Packaging Unit Single	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Net single without Packaging	1	12.80	46.00	47.70	42.00	0.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com