

DIGITUS® Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 21HE

DN-48002

EAN 4016032490326



21HE AVS Rack, 1000 x 507 x 460 mm Gewindelöcher, Rollen, schwarz

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank ihrer Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen, ohne den Bedarf von Käfigmuttern, montiert werden. Die Gewindelochung der Profile erlaubt die Kompatibilität mit U.S.- oder EU Schraubengrößen. Beide Schraubentypen sind im Lieferumfang enthalten. Eine beanspruchbare Stahlblechkonstruktion sorgt für die notwendige Robustheit und erlaubt Traglasten von bis zu 136 kg. Lüftungsschlitze an beiden Seitenwänden sorgen für eine passive Kühlung der zu verbauenden Komponenten. Ausgestattet mit Rollen sowie Tragegriffen, sind die 19-Zoll Racks bei Bedarf beweglich und somit optimal positionierbar. Die Lieferung erfolgt als unmontiertes Flatpack um den Logistikaufwand zu optimieren. Der Aufbau des Racks ist dank des beiliegenden Schraubendrehers sowie der einfachen Konstruktion schnell und einfach zu erledigen. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden.

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen.

- 483 mm (19") Gewindelochung an Vorder- und Rückseite
- Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung

- Inklusive Rollen und Tragegriffen
- Inklusive Schraubendreher sowie 483 mm (19") Blindabdeckung
- Unmontierte Lieferung als Flatpack
- Produktabmessungen (H x B x T): 1000 x 507 x 460 mm
- Produktabmessungen Flatpack (H x B x T):
- Gewicht (netto/brutto): 17,2 kg / 17,8 kg
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Einbautiefe für Komponenten max.: 457,8 mm

Merkmale

- Breite: 507 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: ohne
- HE: 21
- Schranktyp: Netzwerkschrank
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 136 kg
- IP Schutzklasse: ohne
- Montiert: nein


Lieferumfang

- 1 x Rack
- 1 x Schraubendreher
- 1 x QIG
- 1 x Set Montageschrauben

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	22,80	104,50	53,00	13,50	74.769,80
Innen-VPE	1	22,80	104,50	53,00	13,50	74.769,80
Einzel-VPE	1	22,80	104,50	53,00	13,50	74.769,80
Netto einzeln ohne VP	1	21,00	46,00	50,70	100,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com