

# DIGITUS® Suporte de montagem na parede para equipamento de 19 polegadas, 2U

DN-48003

EAN 4016032490333



### Estrutura de montagem na parede 2U, vertical 105 x 504 x 151 mm, preto

Os suportes de 19 polegadas da DIGITUS® permitem que o seu equipamento seja posicionado verticalmente na parede. Isto é ideal quando o espaço é escasso. Em alternativa, pode montar o suporte por baixo de uma mesa, por exemplo, e colocar o seu equipamento na horizontal para poupar espaço. Esta é a forma ideal de realizar estações de trabalho, configurações de streaming, etc. Os acessórios de áudio e vídeo (AVS) ou os componentes de rede activos e passivos podem ser montados num instante. O portefólio inclui vários tamanhos para satisfazer todas as necessidades.

**Os suportes de 19 polegadas da DIGITUS® permitem que o seu equipamento seja posicionado verticalmente na parede. Em alternativa, os aparelhos podem ser montados horizontalmente, por exemplo, debaixo da mesa.**

- Construção robusta em chapa de aço com uma capacidade de carga até 20 kg
- Dimensões do produto (A x L x P): 105 x 504 x 151 mm

- Dimensões do produto, incluindo a embalagem (A x L x P):
- Peso (líquido/bruto): 0,7 kg / 1,3 kg
- Cor: Preto (RAL 9005)

#### Attributes

- Cabinet type: Wall Mounting Brackets
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 151 mm
- Front door: without
- Load capacity: 20 kg
- Side panels: Without
- Units: 2
- Width: 504 mm
- IP protection class: without
- Mounted: yes

#### Package contents

- 1 x suporte de 19 polegadas
- 1 x conjunto de parafusos para o equipamento

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	9.00	48.00	53.00	34.50	87,768.00
Packaging Unit Inside	1	1.13	53.00	34.50	12.00	21,942.00
Packaging Unit Single	1	1.13	53.00	34.50	12.00	21,942.00
Net single without Packaging	1	0.98	15.10	50.40	10.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be neatly routed and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)