# DIGITUS® M.2 NVMe/SATA Docking Station

**DA-71547**

**EAN 4016032490388**




**NVMe/SATA Docking Station USB3.2 Gen2 Typ C NVMe und SATA SSD Docking**

Die SSD Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs in NVMe- oder SATA-Technologie mit bis zu 4 TB aufnehmen. Unterstützt werden NVMe SSDs mit B+M Key & M-Key sowie SATA SSDs mit B+M-Key, jeweils in den Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C™ Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.

**Verwalten Sie M.2 NVMe und M.2 SATA SSDs über einen USB-C™ Anschluss**

- 1 x M.2 Schacht für NVMe / SATA SSDs (B+M-Key / M-Key)
- Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Kapazität: max. 4 TB
- USB-C™ Anschlüsse: 1 x Daten USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x Stromversorgung USB-C™ Buchse
- Abwärtskompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
- Maximale Transferrate USB-C™: 10 Gbps
- Unterstützt U.A.S.P und T.R.I.M.
- Unterstützt Hot Swap (Einstecken und Auswerfen während des Betriebs)
- LED-Indikatoren für Festplattentransfer (blau) & Power (blau)
- Anwendungsgebiete: PC, Notebook, TV, Router oder Spielekonsolen (mit USB-C™ Anschluss)
- Speicherformate: NTFS, FAT, FAT32
- Systeme: Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 oder höher
- Länge des Anschlusskabels: 18 cm
- Abmessungen: W: 6 x D: 6 x H: 1,45 cm
- Gewicht: 40 g
- Gehäuse: Aluminium + ABS
- Farbe: Schwarz
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 80°C

**Lieferumfang**

- 1 x SSD Docking Station
- 1 x Schnellstartanleitung

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 100 | 12,60 | 24,00 | 52,00 | 22,00 | 27.456,00 |
| **Innen-VPE** | 1 | 0,13 | 11,00 | 9,80 | 1,70 | 183,26 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,13 | 11,00 | 9,80 | 1,70 | 183,26 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,04 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**Weitere Anwendungsbilder:**













**Sicherheitshinweise**

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com