

# DIGITUS Conmutador Gigabit Ethernet PoE industrial de 8+4 puertos

DN-651153  
EAN 4016032490494



## Conmutador Gigabit Ethernet PoE industrial de 8+4 puertos 8 puertos GE RJ45 + 2 puertos SFP+, PoE

El modelo DN-651153 es un robusto conmutador Gigabit Ethernet PoE industrial de 8+4 puertos para entornos adversos. Con un rendimiento Wire-Speed sin bloqueos ofrece 8 puertos 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (de hasta 30 W PoE cada uno) y 4 puertos 1000 Base-Fx. La carcasa IP40 con alimentación eléctrica redundante es ideal para vigilancia, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 °C a 80 °C.

**8 puertos PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 puertos 1000Base-Fx. La carcasa IP40 con alimentación eléctrica redundante es ideal para vigilancia, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 °C a 80 °C.**

- Soporta control de flujo IEEE802.3x y Backpressure
- Soporta la tecnología Store-and-Forward para la transmisión de datos optimizada
- Detección/ajuste automático de velocidad y semidúplex/dúplex
- 4 puertos PoE de hasta 30 W
- Ancho de banda: 52 Gbps
- Memoria intermedia de paquetes: 4.1 Mbits
- Velocidad de transmisión paquetes: 38.7 Mbps
- Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 8K
- Velocidad Jumbo Frames: 9000 bytes
- Protección ESD: 6 kV (CC)
- Protección EFT: 6 kV (CC)
- Carcasa metálica, IP40

- Protección contra rayos y sobretensión 4 kV
- Apto para el montaje en raíl DIN
- Alimentación eléctrica redundante con protección contra polaridad inversa
- Alimentación eléctrica: 48 a 57 V
- Consumo eléctrico: <10 W
- V-LAN: no
- Conexión de bornes desmontable
- Grado de protección: IP40
- Dimensiones: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Peso: 0,76 kg
- Temperatura de servicio: -40 °C a 80 °C
- Temperatura de conservación: -40 °C a 80 °C
- Humedad del aire: 5 % a 95 % (sin condensación)
- MTBF: 300.000
- Número de puertos: 8
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 4
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	15.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.67	4.80	12.50	14.40	0.00

