

DIGITUS® Przemysłowy 8+4 portowy przełącznik Gigabit Ethernet PoE

DN-651153

EAN 4016032490494



Industrial 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE Switch 8x GE RJ45 + 2 SFP+ Port, PoE

DN-651153 to solidny 8+4 portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet PoE do pracy w trudnych warunkach. Dzięki nieblokującej wydajności przewodowej oferuje 8 portów 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (do 30 W PoE każdy) + 4 porty 1000 Base-Fx. Obudowa IP40 z nadmiarowym zasilaniem jest idealna do monitorowania, zarządzania kontrolą i usług bezprzewodowych w temperaturze od -40 °C do 80 °C.

8 portów PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 porty 1000Base-Fx. Obudowa IP40 z redundantnym zasilaniem jest idealna do monitorowania, zarządzania kontrolą i usług bezprzewodowych w temperaturze od -40 °C do 80 °C.

- Obsługuje kontrolę przepływu IEEE802.3x i przeciwiśnienie
- Obsługuje technologię store-and-forward dla zoptymalizowanej transmisji danych
- Automatyczne wykrywanie/ustawianie prędkości i potęgi/pełnego duplexu
- 8 portów PoE o mocy do 30 W
- Przepustowość: 52 Gb/s
- Bufor pakietów: 4,1 Mbit
- Rozmiar przekazywania pakietów: 38,7 Mb/s
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8K
- Częstotliwość odświeżania Jumbo: 9000 bajtów
- Ochrona ESD: 6 kV (DC)
- Ochrona EFT: 6 kV (DC)

- Metalowa obudowa, IP40
- Ochrona odgromowa i przeciwprzebieciowa 4 kV
- Nadmiarowe zasilanie z funkcją ochrony przed odwrotną polaryzacją
- Zasilanie: 48 do 57 V
- Pobór mocy: < 10 W
- Zdejmowane złącze terminala
- Stopień ochrony: IP40
- Wymiary: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Waga: 0,76 kg
- Temperatura pracy: od -40 do 80°C
- Temperatura przechowywania: -40 do 80°C
- Wilgotność: od 5% do 95% (bez kondensacji)
- MTBF: 300 000
- Całkowity budżet PoE: 200 W

Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: tak
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 4
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Rodzaj portu uplink: SFP
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	13.58	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.91	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Netto bez opakowania	1	0.67	4.80	12.50	14.40	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com