

DIGITUS® Comutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 8+4 portas

DN-651153

EAN 4016032490494



Comutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 8+4 portas 8 x GE RJ45 + 2 portas SFP+, PoE

O DN-651153 é um robusto comutador Industrial Gigabit Ethernet PoE de 8+4 portas para ambientes agressivos. Com desempenho de velocidade de fio sem bloqueio, ele oferece 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (até 30 W PoE cada) + 4 x 1000 portas Base-Fx. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitoramento, gerenciamento de controle e serviços sem fio de -40 ° a 80 °.

8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 x 1000Base-Fx portas. A caixa IP40 com fonte de alimentação redundante é ideal para monitoramento, gerenciamento de controle e serviços sem fio de -40 ° a 80 °.

- Suporta controlo de fluxo IEEE802.3x e contrapressão
- Suporta a tecnologia store-and-forward para uma transmissão de dados otimizada
- Detecção/ajuste automático de velocidade e half/full duplex
- 8 portas PoE com até 30 W
- Largura de banda: 52 Gbps
- Buffer de pacotes: 4,1 Mbit
- Tamanho do encaminhamento de pacotes: 38,7 Mbps
- Tamanho da tabela de endereços MAC: 8K
- Velocidade de fotogramas Jumbo: 9000 bytes
- Proteção ESD: 6 kV (DC)
- Proteção EFT: 6 kV (DC)
- Caixa metálica, IP40

- Proteção contra raios e sobretensões de 4 kV
- Fonte de alimentação redundante com função de proteção contra polaridade inversa
- Fonte de alimentação: 48 a 57 V
- Consumo de energia: < 10 W
- Ligação de terminal amovível
- Grau de proteção: IP40
- Dimensões: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Peso: 0,76 kg
- Temperatura de funcionamento: -40 a 80 ° C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 80 ° C
- Humidade: 5% a 95% (sem condensação)
- MTBF: 300.000
- Orçamento total de PoE: 200 W

Attributes

- Number of ports: 8
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 4
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandilism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.58	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.91	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.67	4.80	12.50	14.40	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com