

DIGITUS® Endüstriyel 8+4 port Gigabit Ethernet PoE anahtarı

DN-651153

EAN 4016032490494



Endüstriyel 8+4 port Gigabit Ethernet PoE anahtarı 8 x GE RJ45 + 2 SFP+ bağlantı noktası, PoE

DN-651153, zorlu ortamlar için sağlam bir 8+4 portlu Endüstriyel Gigabit Ethernet PoE anahtarıdır. Engellemeyen kablo hızı performansı ile şunları sunar 8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (her biri 30 W PoE'ye kadar) + 4 x 1000 Base-Fx bağlantı noktası. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 °C ila 80 °C sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.

8x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 x 1000Base-Fx bağlantı noktası. Yedekli güç kaynağına sahip IP40 muhafaza, -40 °C ila 80 °C sıcaklıklarda izleme, kontrol yönetimi ve kablosuz hizmetler için idealdir.

- IEEE802.3x akış kontrolünü ve geri basıncı destekler
- Optimize edilmiş veri iletimi için depola ve ilet teknolojilerini destekler
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlama
- 30 W'a kadar 8 port PoE
- Bant Genişliği: 52 Gbps
- Paket tamponu: 4,1 Mbit
- Paket yönlendirme boyutu: 38,7 Mbps
- MAC adres tablosunun boyutu: 8K
- Jumbo kare hızı: 9000 bayt
- ESD koruması: 6 kV (DC)
- EFT koruması: 6 kV (DC)
- Metal gövde, IP40

- 4 kV yıldırım koruması ve aşırı gerilim koruması
- Ters polarite koruma fonksiyonuna sahip yedek güç kaynağı
- Güç kaynağı: 48 ila 57 V
- Güç tüketimi: < 10 W
- Çıkarılabilir terminal bağlantısı
- Koruma sınıfı: IP40
- Boyutlar: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Ağırlık: 0,76 kg
- Çalışma sıcaklığı: -40 ila 80 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 ila 80 °C
- Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız)
- MTBF: 300.000
- Toplam PoE bütçesi: 200 W

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 4
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	15	13.58	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.91	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.67	4.80	12.50	14.40	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com