DIGITUS® Câble solaire, 50 m, 6 mm², noir, câble photovoltaïque 1 500 V CC, résistant aux UV et aux intempéries

DK-SCIC6B-0500

EAN 4016032490753



Câble d'installation solaire, H1Z2Z2-K, 6 mm², PV 50 m, noir, panneau solaire, onduleur, régulateur de charge

Ce câble solaire haut de gamme, d'une section de 6 mm² et d'une longueur de 50 m, constitue la solution de raccordement idéale pour les installations photovoltaïques et les systèmes solaires. Il est parfaitement adapté à une utilisation entre les modules solaires, les onduleurs et d'autres composants, grâce à sa résistance diélectrique élevée de 1 500 V CC / 1 kV CA. Le conducteur en cuivre étamé offre une conductivité optimale et une excellente protection contre la corrosion. L'isolation XLPO robuste assure une protection fiable contre les rayons UV, la chaleur, l'ozone et l'humidité. Ce câble est souple, résistant à l'abrasion et supporte des températures comprises entre -40 °C et +90 °C. Il répond aux exigences de la norme EN 50618:2014 et est ignifuge, ce qui garantit une sécurité supplémentaire. Avec une résistance du conducteur de ⊠ 3,39 ⊠/k et une résistance d'isolation de ⊠ 500 M⊠·km, il permet de réduire les pertes de puissance et d'assurer une grande sécurité de fonctionnement. Ce câble solaire est résistant aux intempéries et durable – idéal pour une utilisation extérieure à long terme dans le cadre de projets photovoltaïques professionnels et privés.

Sûrs, efficaces et polyvalents : ces câbles solaires constituent la solution idéale pour tous les projets photovoltaïques, tant en intérieur qu'en extérieur.

- Fil de cuivre étamé
- Structure de conducteurs flexible (TS 84/0,285 mm)
- Diamètre du conducteur : 3,0 mm
- Enveloppe XLPO (enveloppe extérieure)
- Diamètre de l'isolation : 4,4 mm ± 0,1 mm
- Diamètre extérieur : 6,1 mm ± 0,2 mm
- Tension nominale : 1 500 V CC / 1 kV CA
- Résistivité du conducteur : ⊠ 3,39 ⊠/km (à 20 °C)
- Résistance d'isolement : ⊠ 500 M⊠·km (à 20 °C)
- Résistance à la tension : 6,5 kV CA / 15 kV CC (5 minutes)
- Essai d'étincelage : 7 kV
- Température de fonctionnement : de -40 °C à +90 °C
- Ignifuge selon la norme EN 50618:2014
- Couleur du manteau : noir

Package contents

- Bobine de câble de 50 m, noire

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	15.80	29.00	25.00	24.00	17,400.00
Packaging Unit Inside	1	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.95	23.00	23.00	7.00	3,703.00
Net single without Packaging	1	3.85	23.50	23.50	7.50	0.00

More images:











EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com