

DIGITUS® HDMI KVM IP-förlängare, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



IP KVM-förlängare, 120 m Punkt-till-multipunkt, 1080p/60Hz

Vårt system för förlängning av Full HD AV-sig­naler gör att du kan överföra Full HD AV-sig­naler via befintliga CAT-5e-kablar (eller högre) till obegränsade avstånd via din befintliga nätverksinfrastruktur. Tack vare kompatibiliteten med vanliga nätverks­switchar är det en barnlek att installera och utöka ditt AV-nätverk. Med en punkt-till-punkt-anslutning kan du förlänga dina Full HD AV-sig­naler upp till 120 meter via CAT-5e-kabel (eller högre). Detta garanterar tillförlitlig överföring även över långa avstånd. Systemet erbjuder också en praktisk KVM-funktion på mottagarsidan. Anslut helt enkelt en mus och ett tangentbord och styr din signalkälla direkt från den utgående skärmen. Detta möjliggör bekväm och effektiv drift. Skulle du vilja utöka ditt AV-nätverk? Det är inget problem! Vårt system stöder expansion till upp till 253 skärmar genom att lägga till ytterligare mottagare. Använd helt enkelt DS-55530 (mottagare) för att överföra dina AV-sig­naler till ytterligare skärmar och anpassa ditt system efter dina behov. Med stöd för upplösningar på upp till 1080p/60Hz ger systemet full HD-kvalitet för ditt AV-innehåll. Vårt system är kompatibelt med nätverkskablar av typen CAT-5e (eller högre). Detta gör att du kostnadseffektivt kan använda din befintliga infrastruktur utan ytterligare kablage eller dyra uppgraderingar. Med stöd för HDMI 1.3 och HDCP 1.4 erbjuder systemet bred kompatibilitet med olika AV-enheter och garanterar säker överföring av skyddat innehåll. Utöka dina AV-möjligheter med vårt Full HD AV-sig­nalförlängningssystem. Njut av enkel installation, tillförlitlig sig­nalöverföring och imponerande bildkvalitet samtidigt som du sömlöst integrerar dina AV-enheter i ditt nätverk.

Använd ytterligare mottagarenheter (DS-55530) och din befintliga nätverksinfrastruktur/nätverksswitchar för att visa videoinnehåll på upp till 253 skärmar (IP-anslutning). Ger ytterligare KVM-funktionalitet på mottagarsidan.

- Förlänger Full HD AV-sig­naler via CAT-5e-kabel (eller högre) till ett obegränsat avstånd via den befintliga nätverksinfrastrukturen eller med hjälp av vanliga nätverksswitchar
- Förlänger Full HD AV-sig­naler via CAT-5e (eller högre) upp till 120 m (punkt-till-punkt-anslutning)
- KVM-funktion på mottagarsidan för anslutning av en mus/ett tangentbord för att styra signalkällan på den utgående skärmen
- Kan byggas ut till upp till 253 skärmar (mottagare) - extra mottagare: DS-55530
- Stödjer upplösningar på upp till 1080p/60Hz, Full HD
- Stödjer nätverkskablar av typen CAT 5e (eller högre)
- Enkel installation tack vare Plug & Play - ingen ytterligare programvara/drivrutiner eller liknande krävs
- Stödjer Full HD-upplösningar upp till 1920x1080 / 60 Hz

- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Anslutningar för sändarenheten:
 - 1x HDMI-ingång (1080p/60Hz) - Anslutning av signalkälla
 - 1x RJ45-utgång - anslutning för CAT-överföringskabel
 - 1x USB-A (2.0)-ingång - anslutnings­signalkälla för användning av KVM-funktionen
 - 1x strömförsörjningsingång (DC 5V/1A) - anslutning för extern strömförsörjning
 - 1x återställningsknapp
 - 4x LED-aktivitetslampa
- Anslutningar för mottagarenheten:
 - 1x HDMI-utgång (1080p/60Hz) - Anslutning av utgångsenhet
 - 1x RJ45-ingång - anslutning av CAT-överföringskabel
 - 2x USB-A (2.0) ingång - anslutning för mus/keyboard
 - 1x strömförsörjningsingång (DC 5V/1A) - anslutning för extern strömförsörjning
 - 1x KVM-knapp - växla till önskad mottagare (utmatningsenhet) för att använda KVM-funktionen
 - 1x återställningsknapp
- Driftstemperatur: -10 - 60°.
- Strömförbrukning (1 enhet): ca 3,5 W
- Komprimering: H.265
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Vikt (1 enhet): 244 g
- Färg: svart

Attributes

- Avstånd: 120 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x strömförsörjningsenhet (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x USB-A (2.0) anslutningskabel (1,15 m)
- 1x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (f.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com