

# DIGITUS® HDMI KVM IP Genişletici Seti, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



## IP KVM Genişletici Seti, 120 m Noktadan çok noktaya, 1080p/60Hz

Full HD AV sinyal uzatma sistemimiz, Full HD AV sinyallerini mevcut CAT-5e (veya daha yüksek) kablolar üzerinden mevcut ağ altyapınız üzerinden sınırsız mesafelere iletmenizi sağlar. Standart ağ anahtarlarıyla uyumluluğu sayesinde AV ağınıza kurmak ve genişletmek çocuk oyuncağıdır. Noktadan noktaya bağlantı ile Full HD AV sinyallerinizi CAT-5e (veya daha yüksek) kablo üzerinden 120 metreye kadar uzatabilirsiniz. Bu, uzun mesafelerde bile güvenilir iletim sağlar. Sistem ayrıca alıcı tarafında pratik bir KVM işlevi sunar. Basitçe bir fare ve klavye bağlayın ve sinyal kaynağınızı doğrudan çıkış ekranından kontrol edin. Bu, rahat ve verimli bir çalışma sağlar. AV ağınıza genişletmek ister misiniz? Hiç sorun değil! Sistemimiz, ek alıcılar ekleyerek 253 ekrana kadar genişletmeyi destekler. AV sinyallerinizi ek ekranlara iletmek ve sistemimizi gereksinimlerinize göre özelleştirmek için DS-55530'u (alıcı) kullanmanız yeterlidir. 1080p/60Hz'e kadar çözünürlük desteği ile sistem, AV içeriğiniz için Full HD kalitesi sağlar. Sistemimiz CAT-5e (veya daha yüksek) ağ kablolarıyla uyumludur. Bu, ek kablolama veya pahalı yükseltmeler olmadan mevcut altyapınızı uygun maliyetli bir şekilde kullanmanızı sağlar. HDMI 1.3 ve HDCP 1.4 desteği ile sistem, çeşitli AV cihazlarıyla geniş uyumluluk sunar ve korumalı içeriğin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Full HD AV sinyal genişletme sistemimizle AV olanaklarınızı genişletin. AV cihazlarınızı ağınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederken kolay kurulum, güvenilir sinyal iletimi ve etkileyici görüntü kalitesinin keyfini çıkarın.

**Video içeriğini 253 adede kadar ekranda (IP bağlantısı) görüntülemek için ek alıcı birimleri (DS-55530) ve mevcut ağ altyapınızı/ağ anahtarlarınızı kullanın. Alıcı tarafında ek KVM işlevselliği sağlar.**

- Full HD AV sinyallerini CAT-5e (veya daha yüksek) kablo üzerinden mevcut ağ altyapısı veya standart ağ anahtarları kullanarak sınırsız bir mesafeye kadar uzatır
- Full HD AV sinyallerini CAT-5e (veya üstü) üzerinden 120 m'ye kadar uzatır (noktadan noktaya bağlantı)
- Çıkış ekranındaki sinyal kaynağını kontrol etmeye bir fare/klavye bağlamak için alıcı tarafında KVM işlevi
- 253 ekrana (alıcı) kadar genişletilebilir - ek alıcı: DS-55530
- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 5e (veya daha yüksek) ağ kablolarını destekler
- Tak ve Çalıştır sayesinde kolay kurulum - ek yazılım/sürücü veya benzeri bir şey gerekmez

- 1920x1080 / 60 Hz'e kadar Full HD çözünürlükleri destekler
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Verici ünitesi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (1080p/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x USB-A (2.0) girişi - KVM işlevselliğini kullanmak için bağlantı sinyali kaynağı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 5V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- 1x sıfırlama düğmesi
- 4x LED etkinlik ışığı
- Alıcı ünite bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (1080p/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
- 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 2x USB-A (2.0) girişi - fare/klavye bağlantısı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 5V/1A) - harici güç kaynağı bağlantısı
- 1x KVM düğmesi - KVM işlevselliğini kullanmak için istenen alıcıya (çıkış cihazı) geçiş
- 1x sıfırlama düğmesi
- Çalışma sıcaklığı: -10 - 60°
- Güç tüketimi (1 birim): yaklaşık 3,5 W
- Sıkıştırma: H.265
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 birim): U 11 x G 9 x Y 2,7 cm
- Ağırlık (1 birim): 244 g
- Renk: siyah

### Attributes

- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 120 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

### Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi (DC 5V/1A, 1,5 W)
- 1x USB-A (2.0) bağlantı kablosu (1,15 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşınmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)