

# DIGITUS® HDMI KVM IP Extender Ontvanger, Full HD

DS-55530

EAN 4016032490913



## IP KVM Extender, eenheid Ontvanger (RX) voor DS-55529

Breed de HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) uit met extra ontvangereenheden om je AV-inhoud op meerdere monitoren tegelijk weer te geven. De set breidt Full HD AV-signalen uit tot 120 meter via een CAT5e (of hoger) netwerkkabel (point-to-point verbinding). Daarnaast kun je netwerkswitches en de individuele ontvangereenheden (DS-55530) gebruiken om je videocontent via het bestaande netwerk (IP-verbinding) naar maximaal 253 beeldschermen te verspreiden en uit te breiden tot een onbeperkte afstand. Dankzij de KVM-functionaliteit kun je een muis/toetsenbord aansluiten op de ontvanger en de signaalbron op het uitgangsscherm bedienen.

**Breed de HDMI KVM IP Extender Set (DS-55529) uit met extra ontvangereenheden om je AV-inhoud op meerdere schermen (tot 253) tegelijk weer te geven.**

- Ondersteunt resoluties tot 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT 5e (of hoger) netwerkkabels
- Eenvoudige installatie dankzij Plug & Play - geen extra software/drivers of iets dergelijks nodig
- Ondersteunt Full HD-resoluties tot 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Aansluitingen van de ontvangereenheid:
- 1x HDMI-uitgang (1080p/60Hz) - Aansluiting uitvoerapparaat

- 1x RJ45-ingang - CAT-kabelaansluiting
- 2x USB-A (2.0) ingang - muis-/toetsenbordaansluiting
- 1x voedingsingang (DC 5V/1A) - externe voedingsaansluiting
- 1x KVM-knop - schakel naar de gewenste ontvanger (uitvoerapparaat) om de KVM-functionaliteit te gebruiken
- 1x resetknop
- Bedrijfstemperatuur: -10 - 60°
- Stroomverbruik : ongeveer 3,5W
- Compressie: H.265
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen: L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Gewicht (1 eenheid): 244 g
- Kleur: zwart

### Attributes

- Afstand: 120 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP

### Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 1x voedingsseenheid (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x gebruiksaanwijzing

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)