

DIGITUS® 4K trådlös HDMI-förlängare, 30 m, 4K/30Hz

DS-55323

EAN 4016032491194



4K trådlös HDMI-förlängare, 30 m HDMI - HDMI, 4K/30 Hz

Upplev kabelfri ljud- och videoöverföring i knivskarp UHD 4K/30Hz med 4K Wireless HDMI Extender. Uppsättningen möjliggör enkel installation utan drivrutiner eller programvara tack vare Plug & Play. Med en räckvidd på upp till 30 meter i fri sikt garanterar den tillförlitlig överföring. AES 128-bitars kryptering och WPA2-protokollet garanterar säker dataöverföring. Kompatibel med HDMI 2.0/1.4 och HDCP 2.2/1.4. Perfekt för till exempel hemmabio, konferensrum och utbildningslokaler. Upptäck friheten med trådlös underhållning!

Överför HDMI video- och ljudsignaler trådlöst i UHD 4K/30Hz över ett avstånd på upp till 30 m med obegränsad sikt

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 30 m (obegränsad vy)
- Punkt-till-punkt-anslutning - 1x sändare (källa) + 1x mottagare (utgångsenhet)
- Stödjer upplösningar upp till 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Enkel användning och hantering tack vare Plug & Play - plugga in och kör, inga drivrutiner eller programvara krävs
- Strömförsörjning via USB-C-anslutning
- AES 128 bitars kryptering
- Protokoll för autentisering: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-version: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- HDCP-version: 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Radiostandard: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekvensband: Dubbelt band, 2,4/5G
- Anslutningar per enhet: 1x HDMI-kontakt, 1x USB-C-uttag
- Anslutningsknapp med LED-statusindikator
- Strömförsörjning: sändare - 5V/1A, mottagare - 5V/0,6A
- Komprimering: H.265

- Latency: ca 100 ms (sändning från sändare till mottagare)
- Ljudformat: PCM
- Ljudkanal: 2 kanaler
- Stödjer signalkällor (t.ex. spelkonsoler, Blu-Ray-spelare etc.) med HDMI-utgång samt datorer/notebooks med Windows, macOS
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: sändare ca 3W, mottagare ca 4W
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Mått (1 enhet): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
- Vikt: sändare 31 g, mottagare 28 g
- Färg: Svart/Grå
- Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas generellt utan beror på förhållandena på plats
- Väggar, glas etc. förkortar signaltäckningen eller orsakar signalförlust

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Avstånd: 30 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x USB-A till USB-C-kabel (100 cm)
- 2x HDMI-förlängningskabel (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptorn från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com