

# Digitus® Kit d'extension vidéo sans fil 4K, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



## Kit d'extension AV sans fil 4K, 30 m USB-C - HDMI, 4K/30 Hz

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K/30Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur vidéo sans fil 4K. L'ensemble permet une installation simple sans pilote ni logiciel grâce au plug & play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en champ libre, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0, DP 1.2 et HDCP 2.2/1.3. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les établissements de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

### Transmet des signaux vidéo et audio sans fil en UHD 4K/30Hz sur une distance allant jusqu'à 30 m avec une visibilité totale

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (visibilité illimitée)
- connexion point à point - 1x émetteur (source) + 1x récepteur (périphérique de sortie)
- Supporte des résolutions jusqu'à 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play - brancher et démarrer, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via le port USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX)
- Version DP : 1.2 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Norme radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : double bande, 2,4/5G
- Connexions émetteur : 1x USB-C mâle, 1x USB-C femelle
- Connexions récepteur : 1x HDMI mâle, 1x USB-C femelle
- Bouton de connexion avec indicateur d'état LED
- Alimentation électrique : Émetteur - 5V/1A, récepteur - 5V/0,6A
- Compression : H.265
- Latence : env. 100 ms (transmission de l'émetteur au récepteur)
- Format audio : PCM

- Canal audio : 2 canaux
- Supporte les sources de signal avec connexion USB-C (avec mode DP-Alt ou Thunderbolt) avec Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Boîtier ABS
- Consommation électrique : émetteur env. 3W, récepteur env. 4W
- température de fonctionnement : 0-40°C
- Dimensions (1 unité) : L 8,1 x l 3,4 x H 1,3 cm
- Poids : émetteur 30 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/gris
- Remarques du fabricant :
- la distance de transmission en cas de visibilité réduite ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- les murs, le verre, etc. réduisent la couverture du signal ou provoquent des pertes de signal
- Tous les ports USB-C ne supportent pas toutes les fonctions du standard USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ou Thunderbolt.

### Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

### Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 2x câble USB-A vers USB-C (100 cm)
- 1x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x câble d'extension USB-C (10 cm)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

## More images:



## Safety notes

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources lumineuses puissantes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur sur le secteur qu'après vous être assuré que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur les plaques signalétiques.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Dans de tels cas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur secteur AC/DC du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces présentant une tension mortelle. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Une utilisation inappropriée, des modifications ou des réparations effectuées par vous-même annulent toute garantie.
- - Nous n'assumons pas la responsabilité du produit en cas d'utilisation inappropriée ou non conforme à l'usage prévu du produit.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)