DIGITUS® Set di estensori video wireless 4K, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



Set di estensori AV wireless 4K, 30 m USB-C - HDMI, 4K/30 Hz

Provate la trasmissione audio e video senza cavi in UHD 4K/30Hz con l'estensore video wireless 4K. Il set consente una semplice configurazione senza driver o software grazie al Plug & Play. Con un raggio d'azione fino a 30 metri in condizioni di visuale libera, garantisce una trasmissione affidabile. La crittografia AES a 128 bit e il protocollo WPA2 garantiscono una trasmissione sicura dei dati. Compatibile con HDMI 2.0, DP 1.2 e HDCP 2.2/1.3. Ideale ad esempio per home cinema, sale conferenze e strutture di formazione. Scoprite la libertà dell'intrattenimento wireless!

Trasmette segnali video e audio in modalità wireless in UHD 4K/30Hz a una distanza massima di 30 m con visibilità illimitata.

- Trasmissione wireless del segnale HDMI fino a 30 m (visione libera)
- Connessione punto-punto - 1x trasmettitore (sorgente) + 1x ricevitore (dispositivo di uscita)
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Funzionamento e gestione semplici grazie al Plug & Play: si inserisce e si parte, senza bisogno di driver o software
- Alimentazione tramite connessione USB-C
- Crittografia AES a 128 bit
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versione HDMI: 2.0 (RX)
- Versione DP: 1.2 (TX)
- Versione HDCP: 2.2 (RX) /1.3 (TX)
- Standard radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda di frequenza: doppia banda, 2,4/5G
- Connessioni del trasmettitore: 1x spina USB-C, 1x presa USB-C
- Connessioni del ricevitore: 1 presa HDMI, 1 presa USB-C
- Pulsante di connessione con indicatore di stato a LED
- Alimentazione: Trasmettitore - 5V/1A, Ricevitore - 5V/0,6A
- Compressione: H.265
- Latenza: circa 100 ms (trasmissione da trasmettitore a ricevitore)
- Formato audio: PCM
- Canale audio: 2 canali
- Supporta sorgenti di segnale con connessione USB-C (con modalità DP-Alt o Thunderbolt) con Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Alloggiamento in ABS
- Consumo di energia: trasmettitore circa 3W, ricevitore circa 4W
- Temperatura di esercizio: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): L 8,1 x L 3,4 x A 1,3 cm
- Peso: trasmettitore 30 g, ricevitore 28 g
- Colore: Nero/Grigio
- Istruzioni del produttore:
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C. Assicurarsi che la porta USB-C del dispositivo supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) o Thunderbolt.

Attributes

- Risoluzione max.: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Distanza: 30 m
- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevitore
- 2x Cavo da USB-A a USB-C (100 cm)
- 1x cavo di prolunga HDMI (12,5 cm)
- 1 cavo di prolunga USB-C (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:











Safety notes

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per eventuali riferimenti futuri.
- Solo per uso interno.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o in prossimità di acqua.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
- Non collegare l'adattatore alla rete elettrica prima di essersi assicurati che la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta.
- Non collegare mai l'alimentatore se è danneggiato. In tal caso, contattare il proprio fornitore.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare l'adattatore di rete CA/CC dalla rete elettrica.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere parti con tensione letale. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- L'uso improprio, le modifiche o le riparazioni effettuate dall'utente invalidano tutte le garanzie.
- - Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso improprio o non previsto del prodotto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com