

DIGITUS Vägghmonterat hus för fiberoptik, singlemode, monterat, 24 x LC DX-adapter och pigtail

DN-96843M-OS2
EAN 4016032494683



FO väggmonterat hölje, medium, singlemode, 24 x LC DX Redo för skarvning, med kontakter och pigtails

Fibre Optic Wall Mount Unit är en komplett, färdig lösning för effektiv och säker fiberoptisk distribution. Den här väggmonterade enheten är idealisk för applikationer som kräver en hög densitet av fiberanslutningar i ett begränsat utrymme och har en kompakt, platsbesparande design som är perfekt för fibernätverk i bostäder, kommersiella och industriella fastigheter. Den är förmonterad med fiberadapterar och pigtails, vilket avsevärt minskar installationstiden och gör att ditt fibernätverk kan tas i drift på kortare tid. Enheten ger säker kabelhantering för att skydda fiberanslutningar och minimera risken för skador, vilket säkerställer långsiktig prestanda. Den stöder en mängd olika fiberkonfigurationer och är därför lämplig för både singlemode- och multimodenätverk.

Den förterminerade väggmonterade enheten för fiberoptik ger en effektiv lösning för fiberdistribution i FTTH- och företagsnätverk. Den är utformad för problemfri installation och levereras med adapterar och pigtails som säkerställer säkra anslutningar, kortare installationstid och optimerad kabelhantering för tillförlitlig nätverksprestanda.

- Antal anslutningar : 24
- Lämplig för skarvning av installationskablar
- Kapacitet: upp till 48 fibrer
- Fibertyp : Singlemode
- Fiberklass: OS2
- Utrustad med LC-Dx-adapter och LC-pigtail
- Adapter: LC duplex med keramiska hylsor
- Längd på fiberflätan: 2 m
- Diameter på fiberflätan: 0,9 mm
- Hölje: Stål
- Kabelinföring eller -uttag på ovansidan och undersidan med skumgummilister
- Färg: Grå (RAL 7035)
- Låsbar (inkl. 2x nyckel)
- Temperatur - Drift °C -20 °C - 60 °C
- Temperatur - Förvaring °C -20 °C - 60 °C
- Mått (H x B x D): 280 x 320 x 54 mm

Package contents

- 1 x väggmonterat hus för fiberoptik, singlemode, utrustat, 24 x LC DX-adapter och pigtail

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Packaging Unit Inside	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Packaging Unit Single	1	2.60	33.30	30.50	6.80	6,906.42
Net single without Packaging	1	2.30	33.00	30.00	6.50	0.00

More images:



Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du kopplar in och ur kabeln, ta bara tag i kontakten och dra inte direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com