DIGITUS® Módulo de ligação CAT 6 para cabo de par entrançado - 2 peças.

DN-93903-2

EAN 4016032494805



Módulo de ligação para cabo de par entrançado LSA, blindado, CAT 6, 2 peças

O módulo de ligação DIGITUS® é utilizado para ligar ou prolongar cabos de par entrançado.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedade da transmissão: Categoria 6
- Áreas de aplicação: Até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Adequado para a ligação de cabos de instalação - extensão de cabos, substituição de secções de cabos com defeito
- Alívio de tensão integrado para cabos de instalação
- Adequado para cabos AWG 22-26 médios
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: ABS UL-94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⊠
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- 2 peças.

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.10	9.00	11.00	3.00	297.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	9.00	11.00	3.00	297.00
Packaging Unit Single	1	0.10	9.00	11.00	3.00	297.00
Net single without Packaging	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com