

# DIGITUS® Modulo di connessione CAT 7 - 2 pz.

DN-93907-1-2

EAN 4016032494874



2x

## Scatola di giunzione CAT 7, 600 MHz, striscia LSA per AWG 22-26, completamente schermato, versione comp., 26x35x80mm

Il modulo di connessione DIGITUS® CAT 7 è utilizzato per ottimizzare il collegamento dei cavi dati schermati. Utilizzate il modulo di connessione per estendere il cablaggio o per sostituire i cavi danneggiati ricollegandoli senza dover reinstallare l'intera sezione di cablaggio. Per un'installazione facile e veloce, il connettore per cavi utilizza la collaudata tecnologia LSA con contatti angolati a 45°.

### Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete

- Standard: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, codificate a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento di cavi di installazione - prolungamento di cavi, sostituzione di sezioni di cavo difettose
- Scarico della trazione integrato per i cavi di installazione
- Adatto per cavi AWG 22-26 medi
- Caratteristiche tecniche:

- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 µm
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- 2 pezzi.

### Attributes

- Categoria: CAT 7

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| Packaging Unit Carton           | 1               | 0.30           | 11.00         | 10.00         | 3.50           | 385.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 0.30           | 11.00         | 10.00         | 3.50           | 385.00 |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.30           | 11.00         | 10.00         | 3.50           | 385.00 |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.00           | 11.00         | 10.00         | 3.50           | 0.00   |

**More images:**



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)