

DIGITUS Modulo di collegamento CAT 7 - 5 pezzo

DN-93907-1-5 EAN 4016032494881





Junction Box CAT 7, 600 MHz, LSA strips for AWG 22-26, fully shielded, comp. design, 26x35x80mm

Il modulo di connessione DIGITUS® CAT 7 offre una connessione ottimale dei dati cavi schermati. Utilizzate il modulo di connessione per ampliare il cablaggio o per sostituire i cavi danneggiati ricollegando senza dover installare di nuovo tutta la sezione del cablaggio. Per un'installazione rapida e semplice, il connettore del cavo si basa sulla tecnologia LSA con un'inclinazione di 45° del contatto.

- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- · Caratteristiche generali:
- · Adatto per l'installazione su canaline, incassate e superficiali
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento dei cavi di installazione prolunga dei cavi, per sostituire i cavi difettosi
- Scarico della trazione integrato per il cavo di installazione
- Adatto per cavo medio AWG 22-26

- · Caratteristiche tecniche:
- · Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0.5 u
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- 5 pezzo

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 17.00 | 61.00 | 40.00 | 26.00 | 63,440.00 |
| Packaging Unit Inside | 6 | 1.70 | 19.00 | 23.50 | 11.50 | 5,134.75 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.28 | 42.00 | 18.00 | 13.00 | 9,828.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.25 | 40.00 | 18.00 | 13.00 | 0.00 |



More images:



Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
 Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com