

DIGITUS® Ficha modular Hirose, CAT 6 TM 21 - 50 unid.

A-MO6-8-8-HRS-50

EAN 4016032494966


50x

Ficha modular Hirose, CAT 6 TM21 8P8C, blindado, para cabo redondo, incl. tampa, 50 unid.

Estas fichas modulares são adequadas para uma auto-montagem rápida e fácil.

- Processamento simples com alicate de cravar modular DN-94008
- Características de desempenho: CAT 6, 1GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Propriedades gerais:
 - Totalmente blindado com alívio de tensão para cabos de instalação
 - Inclui pente
- Características técnicas:
 - Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
 - Material da caixa do tampão: policarbonato, natural

- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,8 µm banhado a ouro
- Material da placa de proteção: Latão 0,5 mm, 2 µm niquelado
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
 - Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
 - Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C
 - Capacidade de transporte de corrente: 1A a 50 °C
 - Diâmetro exterior do revestimento do cabo: 5,5 ... 6,2 mm
- 50 unidades.

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Single	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com