

DIGITUS® Modularstecker für Rundkabel, CAT 6A, geschirmt - 100 Stk.

AK-219604-100

EAN 4016032494997


100x

CAT 6A Modularer Stecker, 8P8C, geschirmt für Volldraht AWG 22-23, 100 Stück

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Leistungseigenschaft: CAT 6A, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
 - UL-zertifiziert
 - Technische Eigenschaften:
 - Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µm vergoldet
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
 - Steckkraft: 30 N
 - Durchmesser Cu-Leiter: AWG (23/1... 22/1)
 - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
 - Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- 100 Stk.

Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Innen-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Einzel-VPE	1	0,25	17,00	9,00	4,50	688,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com