DIGITUS® Accoppiamento modulare CAT 6, schermato - 2 pezzi

AT-AG-8-8-C6S-2

EAN 4016032495000



Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 2 pcs.

L'adattatore modulare CAT 6 di DIGITUS® è composto da 2 prese schermate RJ45. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ
- Schermatura: Bronzo nichelato
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- 2 pezzi

Attributes

- Categoria: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	1.17	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	0.12	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12
Net single without Packaging	1	0.07	3.20	6.00	3.60	0.00

More images:



Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com