DIGITUS® CAT 6, acoplamento modular, blindado - 2 pcs.

AT-AG-8-8-C6S-2

EAN 4016032495000



Acoplamento modular, 8P8C, 1:1 CAT6 blindado, caixa metálica, 2 unid.

O acoplamento modular CAT 6 da DIGITUS® é composto por duas tomadas RJ45 blindadas. A atribuição é "1:1".

- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: ABS UL-94V-0
- Revestimento Contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Blindagem: Bronze niquelado
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Propriedades físicas:
- Ciclos de acoplamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- 2 peças.

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	1.17	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	0.12	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12
Net single without Packaging	1	0.07	3.20	6.00	3.60	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com