# DIGITUS® CAT 5e, clase D, acoplador modular RJ45 - 5 unidades

**DN-93901-5**

**EAN 4016032495048**




**CAT 5e Modular Coupler, shielded RJ45 to RJ45, 5 pcs.**

El acoplador modular CAT5e clase D de DIGITUS® se compone de dos tomas hembra RJ45 apantalladas. La configuración es "1:1".

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,5 µ
- Apantallamiento: Bronce niquelado
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Propiedades físicas:
- Ciclos de conexión: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- 5 unidades

**Attributes**

- Categoría: CAT 5e

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1000 | 9.00 | 51.00 | 27.00 | 25.00 | 34,425.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 50 | 0.45 | 17.00 | 8.00 | 17.00 | 2,312.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.01 | 6.00 | 30.00 | 45.00 | 8,100.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.05 | 18.50 | 5.50 | 11.00 | 0.00 |

**More images:**



**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com