

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy RJ45 CAT 5e, klasa D - 10 kst

DN-93901-10

EAN 4016032495055



10x

CAT 5e Modular Coupler, shielded

Modułowy łącznik wtykowy CAT 5e klasy D firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,5 µ
- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Materiał styków: fosforobrz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- 10 kst

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 5e

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	90.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Opakowanie wewnętrzne	500	45.00	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	37.00	11.00	22.00	8,954.00
Netto bez opakowania	1	0.10	37.00	11.00	22.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com