

DIGITUS® Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany - 2 kst

DN-93905-2

EAN 4016032495062



2x

CAT6A modular coupler, full shielded

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1
- Wersja ekranowana
- Materiał korpusu: blacha mosiężna – niklowana z połyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm

- Materiał styków: fosforobrz
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,6 µ
- Cykle wtykowe: 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- 2 Kst

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com