DIGITUS® Conector modular CAT 6A, apantallado - 5 unidades

DN-93905-5

EAN 4016032495079



Conector modular CAT6A, totalmente apantallado RJ45 a RJ45, 5 unidades.

Cumple con los requisitos de canal según la norma ISO/IEC 11801 para la clase EA hasta 500 MHz

- 2 conectores RJ45 hembra
- Ocupación: 1:1
- Versión apantallada
- Material de la carcasa: chapa de latón - niquelada brillante
- Material de la placa de circuito impreso: FR4, 1,2 mm de grosor
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Recubrimiento de los contactos: níquel dorado, 0,6 µ
- Ciclos de inserción: ⊠ 750
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
- Paquete múltiple: 5 unidades.

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com