DIGITUS® Connecteur modulaire CAT 6A, blindé - lot de 5

DN-93905-5

EAN 4016032495079



Connecteur modulaire CAT6A, entièrement blindé RJ45 vers RJ45, lot de 5

Conforme aux exigences relatives aux canaux définies par la norme ISO/IEC 11801 pour la classe EA jusqu'à 500 MHz

- 2 prises RJ45
- Rapport de remplissage : 1:1
- Version blindée
- Matériau du boîtier : tôle de laiton - nickelé brillant
- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm
- Matériau des contacts : bronze au phosphore
- Revêtement des contacts : nickel plaqué or, 0,6 µ
- Nombre de cycles d'insertion : ⊠ 750
- Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Lot de 5 pièces

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com