DIGITUS® CAT 6A modulaire connector, afgeschermd - 5 stuks

DN-93905-5

EAN 4016032495079



CAT6A modulaire koppeling, volledig afgeschermd RJ45 naar RJ45, 5 stuks

Voldoet aan de kanaalvereisten volgens ISO/IEC 11801 voor klasse EA tot 500 MHz

- 2 x RJ45-aansluiting
- Bezetting: 1:1
- Afgeschermde versie
- Materiaal behuizing: messingplaat – glanzend vernikkeld
- Materiaal printplaat: FR4, dikte 1,2 mm
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Coating contacten: nikkel, verguld 0,6 µ
- Aansluitcycli: ⊠ 750
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C
- Multipack: 5 stuks

Attributes

- Categorie: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com